

Link do produktu: <https://termix24.pl/akumulatorowy-klucz-udarowy-38-xr-18v-0ah-p-54957.html>



AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 3/8" XR 18V 0*AH

Cena	746,00 zł
Cena poprzednia	810,32 zł
Numer katalogowy	DW DCF923N
Kod producenta	DCF923N-XJ
Kod EAN	5035048752401
Producent	DEWALT

Opis produktu

Dane techniczne

Typ zasilania: Akumulatorowe
Typ akumulatorów: Li-Ion 18V XR
Ilość akumulatorów: 0 - BODY
Typ silnika: Bezszcotkowy
Moment obrotowy: 406Nm
Moment zrywania: 610Nm
Moc: 415W
Maksymalna prędkość obrotowa: 0-2500obr./min
Maksymalna ilość uderzeń: 0-3550ud./min
Końcówka wrzeciona: 3/8" z pierścieniem zabezpieczającym
Ilość biegów: 4
Prędkość obrotowa I bieg: 0-1400obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
Prędkość obrotowa II bieg: 0-2500obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
Prędkość obrotowa III bieg (Precision Wrench): 0-2500obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
Prędkość obrotowa IV bieg (Timber Screw): 0-2500obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
Oświetlenie: Tak pierścień świetlny (3 tryby - wyłączony, 2 poziomy świecenia niski-wysoki)
Długość: 123mm
Szerokość: 60mm (korpus silnika)
Wysokość: 208mm
Waga: 1,1kg (bez akumulatora)
Kod producenta: DCF923N
Wyposażenie: Metalowy zaczep do paska
Opakowanie: Kartonowe
Producent: DeWALT
EAN: 5035048752401

Akumulatorowy klucz udarowy 3/8" XR 18V 0*AH

Do profesjonalnych zadań w warsztacie i na budowie niejednokrotnie potrzeba bardzo dużo siły. Pamiętajmy siła to nie wszystko, czasami liczy się kompaktowy rozmiar i niska waga. Przy pracach na wysokości, w ciasnych przestrzeniach np. podczas pracy przy zawieszeniu samochodowym, na dachu ważnymi atutami są kompaktowe rozmiary. Klucz udarowy DeWALT DCF923 łączy wszystkie te cechy, zapewniając wysoką ergonomię pracy. Zwarta obudowa mierzy zaledwie 123mm, która kryje bezszczotkowy silnik o mocy 406Nm. Wszystko to jest zamknięte w obudowie, pokrytej na rękojeści gumą, która

poprawia pewność chwytu, całość waży 1,1kg bez akumulatora. DCF923 do dyspozycji posiada 4 tryby pracy, gwarantujące optymalne ustawienia prędkości i momentu obrotowego. Biegi oznaczone 1 i 2 to standardowe biegi oferujące niskie i wysokie parametry pracy. Natomiast na uwagę należy zwrócić na bieg 3 i 4, oznaczone śrubą standardową (3 tryb - Precision Wrench) i śrubą do drewna (4 tryb - Timber Screw). To nowatorskie rozwiązania do większej kontroli pracy i precyzji wykonywanych czynności złącznych. Tryb Precision Wrench - Zapewnia wysoką kontrolę podczas dokręcania, po osiągnięciu momentu załączenia udaru urządzenie zatrzyma się na 0,5s, Następnie zacznie pracować z udarem o wartości do 3550ud./min, to pozwala w pełni kontrolować proces dokręcania, zmniejszając ryzyko zerwania gwintu. Na obrotach wstecznych, najwyższy moment dostępny jest od początku. Natomiast w chwili wyłączenia udaru, urządzenie ograniczy obroty wsteczne, aby zapobiec \"ucieczce\" elementów złącznych. Tryb Timber Screw - Przeznaczony do prac złącznych drewna, optymalizuje i przyspiesza wkręcanie wkrętów, śrub do drewna. W ciemnych miejscach z pomocą przychodzi oświetlenie diodowe, pierścień świetlny obsługujemy za pomocą dedykowane przycisku. Klucz udarowy DCF923 kompatybilny jest z wszystkimi akumulatorami Li-Ion XR 18V, FlexVolt oraz PowerStack.

**

Zdjęcia poglądowe