

Link do produktu: <https://termix24.pl/drut-spawalniczy-migweld-2-10mm-op-15kg-p-45839.html>

BRAK
ZDJĘCIA



DRUT SPAWALNICZY MIGWELD 2 1.0MM OP. 15KG

Cena	199,26 zł
Numer katalogowy	DRU SP1 15MI
Kod producenta	HMKMD11100010X13
Kod EAN	1110003262073
Producent	METALWELD

Opis produktu

Dane techniczne:

Typowe własności mechaniczne stopiwa :

Granica plastyczności [Re]: > 420 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie [Rm]: 500÷640 MPa
Wydłużenie [A5]: > 20 %
Praca łamania [KV] w temp. - 40 0 C > 47 J
Praca łamania [KV] w temp. - 20 0 C > 47 J

- nawój precyzyjny na koszyku drucianym typu K300
- waga drutu na szpuli drucianej ca'15kg
- drut pakowany w worek foliowy i karton

Dopuszczenia: DB, TÜV .

Drut elektrodowy do spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych , HOT WELD M , SG2 - G3Si1 .

Zastosowanie :

Drut elektrodowy , miedziowany z dodatkiem odtleniaczy Mn i Si do spawania półautomatycznego w osłonie CO2 oraz mieszanki M2 i M3 .

Własności mechaniczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania zmechanizowanego .

Drut przeznaczony jest do spawania stali niestopowych konstrukcyjnych , kotłowych i okrętowych .

**

Zdjęcie poglądowe.