

Link do produktu: <https://termix24.pl/drut-spawalniczy-sg2-t20-tysweld-08mm-op-15kg-p-52901.html>

## DRUT SPAWALNICZY SG2 T20 TYSWELD 0.8MM OP. 15KG



Cena	<b>150,01 zł</b>
Numer katalogowy	<b>DRU SP08 15I</b>
Kod EAN	<b>4260366910047</b>
Producent	<b>TYSWELD</b>

### Opis produktu

EN ISO 14341-A: G3Si1  
DIN 8559 SG-2  
AWS A5.18 ER70S-6

Drut elektrodowy manganowo - krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG stali niskowęglowych konstrukcyjnych oraz drobnoziarnistych stali węglowo manganowych.

Pozwala na stosowanie zarówno wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym, jak i niskich przy zwarciovym przenoszeniu metalu.

Drut spawalniczy Tysweld T20 występuje tylko w nawoju precyzyjnym i jest szeroko stosowany w przemyśle inżynieryjnym, motoryzacyjnym, petrochemicznym, przy budowie kotłów i statków, oraz kontenerów.

Ten wysokiej jakości drut cieszy się zasłużoną, nie bardzo dobrą reputacją, którą zawdzięcza wysokiej jakości podawania, stabilności łuku i jego wyjątkowej charakterystyce.

Dbając o niezmienną jakość, każda szpula poddawana jest wewnętrznej kontroli jakości.

Materiał spawany P235 / S235 - P420 / S420 itp.  
Gaz ochronny (EN ISO 14175) M20, M21, M3, C1  
Prąd spawania=(+)  
Dopuszczenia TÜV DB CE ABS  
Klasyfikacja stopiwa EN ISO 14341-A-G 42 4 C1/M21 G3Si1