

Link do produktu: <https://termix24.pl/dybel-ramowy-łeb-z-nacięciem-krzyżowym-asl-08080mm-p-7551.html>

## DYBEL RAMOWY ŁEB Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM ASL 08/080MM



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>0,82 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>AR 1037.0002</b>  |
| Kod producenta   | <b>1037.0002</b>     |
| Kod EAN          | <b>5907724945875</b> |
| Producent        | <b>UN</b>            |

### Opis produktu

Dybel ramowo-elewacyjny do murów otworowych , koszulka nylonowa z długą strefą rozporową , wkręt z łbem stożkowym , nacięcie krzyżowe pozidrive , ocynkowany na biało .

Podłoże :

mury z cegły wapienno-piaskowej , pustaków , sitówki , dziurawki i innych cegieł otworowych , betonu lekkiego , pumeksu oraz podobnych materiałów budowlanych.

Zalety - własności :

- przedłużona strefa rozporająca gwarantuje maksymalną wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych ,
- skrzydła antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się dybla w otworze podczas montażu ,
- tępo wykonany gwint na wkrętach nie tnie dybla, maksymalnie rozporając go podczas wkręcania ,
- wypustki koszulki wypełniają puste przestrzenie i wykorzystują przegrody w podłożu do zablokowania dybla ,
- tępo wykonany gwint na wkrętach nie tnie dybla, maksymalnie rozporając go podczas wkręcania ,
- długa tuleja dybla idealnie chroni wkręt przed korozją i umożliwia najwygodniejszy montaż przelotowy ,
- natychmiastowa obciążalność i maksymalne bezpieczeństwo dzięki specjalnie opracowanej geometrii śruby i koszulki ,
- aprobaty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) nr AT-15-9339/2014.

**NIE STOSOWAĆ** : w materiałach pełnych twardych .