

Link do produktu: <https://termix24.pl/elektroda-do-stali-nierdzewnych-inox-308l-20300mm-sztuki-p-46046.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ELEKTRODA DO STALI NIERDZEWNYCH INOX 308L 2.0*300MM SZTUKI

Cena	1,28 zł
Numer katalogowy	ELE CR/N2.0S
Kod producenta	WE21214
Kod EAN	5902021717484
Producent	METALWELD

Opis produktu

Dane techniczne:

Granica plastyczności Re [N/mm²]: >320
Wytrzymałość Rm [N/mm²]: >510
Wydłużenie A5 [%]: >30
Udarność Kv [J]:
>55 J (20°C)
>30 J (-190°C)
Typ elektrody (otuliny): rutyłowa
Zawartość ferrytu: FN = ok. 5
Suszenie: 300 - 350°C / 2 h

Elektroda rutyłowa, przeznaczona do spawania stali nierdzewnych, austenitycznych, austenitycznych stabilizowanych Nb lub Ti, stali nierdzewnych ferrytycznych z grupy 13% Cr.

Bardzo dobre zajarzenie pierwotne i wtórne (również na zimno).

Łuk skupiony, jarzy się stabilnie.

Prawidłowe i łatwe formowanie spoiny, samoistnie odchodzący żużel.

Spoina gładka, o drobnej łusce, odporna na pękanie gorące oraz pozbawiona wysokotemperaturowych warstw nalotowych o ciemnych odcieniach.

Spoiwo odporne na korozję międzykrystaliczną do temperatury 350°C.

Elektroda doskonale spawa w pionie.

Bezproblemowe wykonanie spoiny w pozycji PF.

Powstaje spoina o idealnej geometrii, płaska.

Podczas wykonywania przetopów spoiwo ma tendencję do spłaszczania grani, przez co łatwiej jest uzyskać poprawną spoinę.

ZASTOSOWANIE:

Przemysł spożywczy, chemiczny.

Szerokie wykorzystanie przy produkcji i montażu galanterii budowlanej i ozdobnej dla budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej: balustrady, ramy, okucia itp.

**

Zdjęcie poglądowe.

