

Link do produktu: <https://termix24.pl/elektroda-rutyLOWA-rutweld-z-do-stali-ocynk-40350mm-45kg-p-40819.html>

ELEKTRODA RUTYŁOWA RUTWELD Z-DO STALI OCYNK 4.0*350MM 4.5KG



Cena	95,94 zł
Numer katalogowy	ELE 4 Z
Kod producenta	KE33424E
Kod EAN	5907808860476
Producent	METALWELD

Opis produktu

PARAMETRY MECHANICZNE:

Granica plastyczności Re [N/mm²]: >420
Wytrzymałość Rm [N/mm²]: 500-640
Wydłużenie A5 [%]: >20
Udarność Kv [J]: >47J (0°C)
Typ elektrody (otuliny): rutyłowo-celulozowa
Suszenie: 140°C / 1h

CECHY UŻYTKOWE:

Polecana szczególnie do spawania blach ocynkowanych: cynk zwija się przed spoiną, przez co mniej zanieczyszczeń przedostaje się do powietrza, zwiększając bezpieczeństwo spawacza.
Gruboootulona elektroda rutyłowo-celulozowa.
Do prac montażowych i remontowych (np. w przemyśle stoczniowym i budownictwie).
Bardzo dobre własności spawalnicze we wszystkich pozycjach, także w pozycjach przymusowych.
Dobra spawalność przy spawaniu zanieczyszczonego materiału (rdza, farba, zatłuszczenia).
Bardzo dobre wtopienie.
Tworzy płaską spoinę o gładkim licu.

ZASTOSOWANIE:

Konstrukcje stalowe: kratownice, ramy portalowe, ramy rurowe.
Konstrukcje z blachy oraz poszycia pojemników, zbiorniki magazynowe, leje zasypowe, silosy.
Łączenie w terenie rur do przesyłu różnych mediów.
Lekkie stalowe ramy- grille, meble, bramy, ozdoby.
Spawanie sprzętu rolniczego.
Ogólne spawanie warsztatowe i konserwacja.
Spawanie wszystkich rodzajów stali miękkiej (niskowęglowej).