

Link do produktu: <https://termix24.pl/farba-akrylowa-do-wnetrz-biala-my5-10l-p-31577.html>

BRAK
ZDJĘCIA



FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ BIAŁA MY5 10L

Cena	54,30 zł
Numer katalogowy	SEMFA.MY510
Kod producenta	113543
Kod EAN	2000001135433
Producent	UN

Opis produktu

WŁAŚCIWOŚCI

Wysoko wydajna, dobrze kryjąca biała farba nawierzchniowa, przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nadaje malowanym powierzchniom matowe wykończenie. Jest łatwa w użyciu i nie posiada intensywnego zapachu, nie wymaga rozcieńczenia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Malowanie rozpocząć nie wcześniej niż po czterech tygodniach sezonowania świeżego tynku. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, odpylone i bez spękań. Usunąć zanieczyszczenia, resztki farb klejowych i tłuszczących się powłok. Ubytki w tynku uzupełnić odpowiednią szpachlówką. Miejsca zagrzybione oczyścić i usunąć przyczynę powstania grzyba. Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę należy jednokrotnie zagruntować preparatem gruntującym. Zabezpieczyć przed zabrudzeniem powierzchnie, które nie będą malowane.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Prace malarskie przeprowadzić w temperaturze powyżej 5°C. Po ich zakończeniu wietrzyć pomieszczenie aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Sufit i ściany należy malować zgodnie z kierunkiem padania światła, zaczynając od okna i kierując się do wnętrza pokoju. Nie należy malować półsuchym wałkiem. Każdą płaszczyznę należy malować bez przerw w pracy i miejscowych poprawek. Drugą warstwę nanosić po upływie około 2 godzin.