

Link do produktu: <https://termix24.pl/frezarka-gornowrzecionowa-1300w-uchwyt-narzedziowy-612mm-p-29038.html>



FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 1300W, UCHWYT NARZĘDZIOWY 6/12MM

Cena	361,47 zł
Numer katalogowy	T 59G717
Kod producenta	59G717
Kod EAN	5902062037541
Producent	GRAPHITE

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne :

Moc: 1300W,
Uchwyt: 6, 8, 12 mm
Obróty: 11000-28000 min-1
(LxH): 290 x 280 mm
Masa: 3,5 kg
Skok korpusu: 55 mm

LONGDESC

Frezarka górnowrzecionowa GRAPHITE z wydajnym silnikiem o mocy 1300W, przeznaczona do frezowania otworów, rowków, krawędzi i profili we wszelkiego rodzaju materiałach drewnianych i drewnopochodnych, a także w tworzywach sztucznych oraz aluminium.

Urządzenie posiada funkcję płynnej regulacji obrotów oraz głębokości frezowania.

Zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym wynosi od 11000 do 28000 min-1.

Frezarka posiada blokadę wrzeciona oraz blokadę głębokości frezowania.

Głębokość frezowania może być regulowana przy użyciu trzech przyrządów: 8-stopniowego odbojnika ogranicznika głębokości, ogranicznika głębokości z płynną nastawą (zakres 0-55 mm) oraz pokrętła do precyzyjnej regulacji głębokości (dokładność 0,1 mm).

Urządzenie wyposażono w stabilną aluminiową stopę z nakładką z tworzywa sztucznego, zapewniającą łatwe prowadzenie urządzenia po wszelkiego rodzaju powierzchniach.

Prowadnice silnika frezarki osadzone są w aluminiowym korpusie z gniazdami poddanymi specjalistycznej obróbce powierzchniowej, dzięki czemu urządzenie charakteryzuje się zwiększoną precyzją podczas zagłębiania.

Ergonomiczne rękojeści frezarki zostały pokryte antypoślizgowym materiałem, dzięki czemu operowanie urządzeniem jest komfortowe i bezpieczne.

Ostona przeciwpyłowa oraz adapter do odciągu pyłu wykonane zostały z przezroczystego poliwęglanu.

Frezarkę wyposażono w duże pokrętło regulacji prędkości, umiejscowione w zasięgu prawego kciuka operatora.

Przy lewym chwycie frezarki zlokalizowana jest łukowa, ergonomiczna dźwignia blokady prowadnicy korpusu, umożliwiającą operowanie nią bez odrywania ręki.

PACKINFO

Klucz płaski,

Tuleja prowadząca do kopiowania według szablonu,
Szpikulec do frezowania po okręgu,
Adapter do odsysania pyłu z redukcją,
Trzy tuleje zaciskowe o średnicach 6, 8, 12 mm,
Aluminiowa prowadnica równoległa wyposażona w specjalną nakładkę z tworzywa,

ADDINFO