

Link do produktu: <https://termix24.pl/frezarka-gornowrzecionowa-akum-18v-ofv-18-ltx-bl-12-0ah-p-70315.html>



FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA AKUM. 18V OFV 18 LTX BL 12 0*AH

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 520,00 zł |
| Cena poprzednia | 1 651,64 zł |
| Numer katalogowy | ME 601743840 |
| Kod producenta | BD |
| Kod EAN | 4061792257344 |
| Producent | METABO |

Opis produktu

"

- Mocna akumulatorowa frezarka górnowrzecionowa o dużym skoku - von 50 mm - do całego szeregu prac frezerskich
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia doskonałą prędkość frezowania w drewnie i materiałach drewnopodobnych
- Regulacja głębokości frezowania z dokładnością do 1 mm dzięki zastosowaniu trzystopniowego ogranicznika i dodatkowego układu dokładnej regulacji ze skalą
- Stabilne i odporne na skręcenie 2-słupkowa prowadnica gwarantuje maksymalną precyzję
- Zmienna regulacja prędkości obrotowej zapewnia prędkość dostosowaną do obrabianego materiału i każdego zastosowania
- Hartowany i szlifowany wymienny zacisk mocujący zapewnia precyzyjny ruch wirowy frezów
- Blokada wrzeciona ułatwia wymianę frezów
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Wyposażenie odpowiednie do różnych zastosowań: ogranicznik wzdłużny, kołnierz kopiujący i adapter odciągu wiórów

W zależności od konfiguracji maszyna na zdjęciu może się różnić pod względem wyposażenia i szczegółów technicznych. Zwróć uwagę na zakres dostawy i opis produktu.

W komplecie znajduje się tylko osprzęt wymieniony w zakresie dostawy.

Parametry

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Maksymalna wysokość skoku: 50 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 - 25000 /min
- Otwór tulei mocującej: 6 / 8 / 12 mm
- Ciężar bez akumulatora: 2.9 kg
- Ciężar z akumulatorem: 3.9 kg

Wibracje

- Frezowanie płyt MDF: 4.8 m/s²
- Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

- Poziom ciśnienia dźwięku: 94 dB(A)

-
- Poziom mocy akustycznej (LwA): 102 dB(A)
 - Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

Zakres dostawy

- Adapter odciągu wiórów
- Ogranicznik wzdłużny
- Kołnierz kopiujący
- Zacisk mocujący 12 mm
- Zacisk mocujący 8 mm
- Kształtka redukcyjna 12 mm na 6 mm
- Klucz płaski
- metaBOX 340
- bez akumulatora, bez ładowarki

"