

Link do produktu: <https://termix24.pl/gwozdziarka-do-betonu-18v-15-dl-13-57-mm-50ah-p-40195.html>

## GWOŹDZIARKA DO BETONU 18V 15° DŁ. 13-57 MM 5.0\*AH



Cena	<b>3 706,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>4 028,00 zł</del>
Numer katalogowy	<b>DW DCN890P2</b>
Kod producenta	<b>DCN890P2-QW</b>
Kod EAN	<b>5035048666883</b>
Producent	<b>DEWALT</b>

### Opis produktu

Dane techniczne:

Technologia akumulatorówXR Li-Ion  
Napięcie18 V  
Pojemność akumulatora5.0 Ah  
Śr. gwoździa2.6-3.7 mm  
Kąt pochylenia magazynka15 °  
Napełnianie magazynkaładowane od dołu  
Długość gwoździ13-57 mm  
Pojemność magazynkado 30 gwoździ  
Sposób aktywacjidotykowy i sekwencyjny  
Długość415 mm  
Szerokość100 mm  
Wysokość390 mm  
Masa4.2 kg  
Tryb pracy gwoździarkiWybieralny  
Zintegrowany hak do pasaTak  
Usuwanie zacięciaTak  
Zakres temperatury-20 do 50°C  
Wskaźnik uszkodzeniaTak  
Ciśnienie dźwięku LPa 1sd / Niepewność pomiaru88.5 / 3.5 dB  
Moc dźwięku LWa 1sd / Niepewność pomiaru97.5 / 3.5 dB  
Ciśnienie dźwięku LPa 1s, 1m / Niepewność pomiaru  
Wibracje / niepewnooc pomiaru2.8 / 1.5 m/s<sup>2</sup>

Gwoździarka do betonu z 5,0 Ah akumulatorem litowo-jonowym 18 V XR i silnikiem bezszczotkowym zapewniającymi wydłużony czas pracy i moc do wstrzeliwania dłuższych gwoździ  
Trzy poziomy mocy optymalizują gwoździarkę do gwoździ o różnej długości i różnych typów materiałów bazowych  
Dwa tryby pracy: „sekwencyjny” pozwala na precyzyjne wstrzeliwanie, a tryb szybki zderzakowy „RapidCycle” służy do zastosowań wymagających szybszego współczynnika wstrzeliwania  
Napęd mechaniczny, a nie gazowy, zapewnia stałe osiągi w ekstremalnych temperaturach oraz ogranicza konieczność częstego czyszczenia  
Dostarczana z 2 różnymi końcówkami stykowymi do ścian kartonowo-gipsowych lub do użytku z szeroką gamą mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych elementów mocujących  
Doskonałe parametry dotyczące wibracji i hałasu - najlepsza ochrona użytkownika

---

Lepsza widoczność pola pracy i większa trwałość Smukła końcówka stykowa zwiększa widoczność i dokładność umieszczania gwoździ

Magazynek na gwoździe pod kątem 15°

Odwracalny hak do zawieszania na pasie roboczym - wygoda użytkowania w warunkach budowlanych

Beznarzędziowe odblokowywanie/usuwanie gwoździa minimalizuje przestoje podczas pracy

Oszczędności w eksploatacji dzięki usunięciu napędu gazowego

Konstrukcja akumulatorowa pozwala na pracę bez uciążliwości związanych z zasilaniem sieciowym

Szybka gotowość do strzału i minimalny odrzut

2 akumulatory XR 5,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

odwracalny hak na pasek

2 różne końcówki stykowe

mocny kufer transportowy

\*\*