

Piły tarczowe z węglikiem spiekany do drewna

H12524D, H13014, H13024, H13030, H14016, H14024,
H14024D, H15024, H15024D, H15048C, H16016,
H16024, H16036, H16036D, H16048, H16524E,
H16536E, H17024E, H17040E, H18024, H18040,
H18060, H18524, H18540, H18560, H19024, H19040,
H19060, H19060G, H20024, H20024E, H20040,
H20040E, H20060, H20060E, H20524, H20524E,
H20540, H20540E, H20560, H20560E, H21024, H21040,
H21060, H21642, H23536, H25040, H25040E, H25060,
H25060E, H25080, H25080E, H25540, H25560,
H300100, H30040, H30060, H30080, H31540, H31580,
H350100, H35040, H35060, H35080, H40040, H40060,
H40080, H450100, H45060, H500100, H50060,
H600100, H60080



H12524D, H13014, H13024, H13030, H14016, H14024, H14024D, H15024, H15024D, H15048C, H16016, H16024, H16036, H16036D, H16048, H16524E, H16536E, H17024E, H17040E, H18024, H18040, H18060, H18524, H18540, H18560, H19024, H19040, H19060, H19060G, H20024, H20024E, H20040, H20040E, H20060, H20060E, H20524, H20524E, H20540, H20540E, H20560, H20560E, H21024, H21040, H21060, H21642, H23536, H25040, H25040E, H25060, H25060E, H25080, H25080E, H25540, H25560, H300100, H30040, H30060, H30080, H31540, H31580, H350100, H35040, H35060, H35080, H40040, H40060, H40080, H450100, H45060, H500100, H50060, H600100, H60080

Piły tarczowe z zębami wykonanymi z węglików wolframu HM przeznaczone są między innymi do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna litego, sklejki, paneli z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Specjalne otwory dylatacyjne w korpusie tarczy sprawiają, że temperatura powstała na wieńcu podczas pracy, odprowadzana jest w głąb

korpusu przez co tarcza jest bardziej odporna na odkształcenia i deformacje podczas pracy.

Art. Nr						HM
H12524D	0,15	5/50	130	24	12,75	
H13014	0,13	5/50	130	14	20	
H13024	0,13	5/50	130	24	20	
H13030	0,14	5/50	130	30	20	
H14016	0,17	5/50	140	16	20	
H14024	0,18	5/50	140	24	20	
H14024D	0,2	5/50	140	24	12,75	
H15024	0,22	5/50	150	24	20	
H15024D	0,2	5/50	150	24	12,75	
H15048C			150	48	10	
H16016	0,26	5/50	160	16	20	
H16024	0,26	5/50	160	24	20	
H16036	0,27	5/50	160	36	20	
H16036D	0,25	5/50	160	36	12,75	
H16048	0,27	5/50	160	48	20	
H16524E	0,27	5/50	165	24	16	
H16536E	0,27	5/50	165	36	16	
H17024E	0,27	5/50	170	24	16	
H17040E	0,27	5/50	170	40	16	
H18024	0,28	5/50	180	24	20	
H18040	0,28	5/50	180	40	20	

Art. Nr	kg		mm	Z	mm	HM
H18060	0,29	5/50	180	60	20	
H18524	0,32	5/50	185	24	20	
H18540	0,29	5/50	185	40	20	
H18560	0,33	5/50	185	60	20	
H19024	0,29	5/50	190	24	30	
H19040	0,29	5/50	190	40	30	
H19060	0,40	5/50	190	60	30	
H19060G	0,40	5/50	190	60	20	
H20024	0,48	5/50	200	24	30	
H20024E	0,48	5/50	200	24	16	
H20040	0,49	5/50	200	40	30	
H20040E	0,48	5/50	205	40	16	
H20060	0,51	5/50	200	60	30	
H20060E	0,51	5/50	200	60	16	
H20524	0,48	5/50	205	24	30	
H20524E	0,48	5/50	205	24	16	
H20540	0,49	5/50	205	40	30	
H20540E	0,48	5/50	205	40	16	
H20560	0,51	5/50	205	60	30	
H20560E	0,48	5/50	205	60	16	
H21024	0,49	5/50	210	24	30	
H21040	0,49	5/50	210	40	30	
H21060	0,49	5/50	210	60	30	
H21642	0,5	5/50	216	42	30	

Art. Nr	kg		mm	Z	mm	HM
H23536	0,52	5/50	235	36	30	
H25040	0,59	25	250	40	30	
H25040E	0,59	25	250	40	16	
H25060	0,59	25	250	60	30	
H25060E	0,59	25	250	60	16	
H25080	0,59	25	250	80	30	
H25080E	0,59	25	250	80	16	
H25540	0,61	25	255	40	30	
H25560	0,61	25	255	60	30	
H300100	1,3	25	300	100	30	
H30040	1,25	25	300	40	30	
H30060	1,25	25	300	60	30	
H30080	1,3	25	300	80	30	
H31540	1,4	10	315	40	30	
H31580	1,4	10	315	80	30	
H350100	1,72	10	350	100	30	
H35040	1,7	10	350	40	30	
H35060	1,7	10	350	60	30	
H35080	1,71	10	350	80	30	
H40040	2,3	10	400	40	30	
H40060	2,3	10	400	60	30	
H40080	2,31	10	400	80	30	
H450100	3,15	10	450	100	30	
H45060	3,12	10	450	60	30	

						
H500100	3,95	5	500	100	30	
H50060	3,92	5	500	60	30	
H600100	7,8	5	600	100	30	
H60080	7,77	5	600	80	30	