




Grunt

Uniwersalna emulsja gruntująca przeznaczona do gruntowania powierzchni chłonnych i porowatych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Stosowanie jej zmniejsza chłonność podłoża, wzmacnia je, a także zwiększa przyczepność. Grunt stanowi też ochronę wylewek, a dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem.

Zalety

- zmniejsza chłonność podłoża porowatych
- wzmacnia podłoże pod tapety i płytki
- chroni podłoże przed szkodliwym wpływem wilgoci
- poprawia przyczepność do podłoża
- ułatwia odrywanie tapet podczas renowacji
- zwiększa odporność i elastyczność podłoża do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz



Zastosowania

- gruntowanie podłoża chłonnych i porowatych (betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych)
- podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne
- powłoka ochronna dla wylewek

Dane techniczne

kolor	mleczny
rozpuszczalność w wodzie	mieszalny
baza	dyspersja wodna kopolimeru akrylu
minimalna temperatura tworzenia filmu	>+1°C
temperatura przechowywania od	+5°C do +40°C
lepkość w +23°C	mPas 50 ±10%
gęstość w temp. +20°C	1,02-1,04 g/cm ³
ph	7,5-8,5
sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
zalecana ilość warstw	1-2
schnięcie	2 h (przy: +20°C i 60%RH)
gwarancja	1 rok od daty produkcji

