

Link do produktu: <https://termix24.pl/kamera-termowizyjna-akumulatorowa-gtc-12v-450-13-120ah-p-70416.html>



## KAMERA TERMOWIZYJNA AKUMULATOROWA GTC 12V-450-13 1\*2.0AH

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>3 180,00 zł</b>   |
| Cena poprzednia  | <b>3 455,64 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>B 601083900</b>   |
| Kod producenta   | <b>0601083900</b>    |
| Kod EAN          | <b>4053423322354</b> |
| Producent        | <b>BOSCH</b>         |

### Opis produktu

#### Dodatkowe informacje:

Napięcie akumulatora 12,0 V  
Zakres pomiarowy  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+450^{\circ}\text{C}$   
Dokładność pomiarowa IR  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  (punkt środkowy)  
Zastosowania Obraz termiczny  
Transmisja danych USB-C®  
Czułość termiczna (NETD) Wielkość czujnika IR 256 px x 192 px  
Rozdzielczość  $0,1^{\circ}\text{C}$   
Dioda lasera Klasa lasera 2, 645 – 660 nm  
Ilość punktów pomiarowych 49 152  
Pole widzenia (FOV)  $56^{\circ}$  x  $42^{\circ}$   
Zasilanie i czas pracy 4 x 1.5 V LR6 (AA) 4 hours, 1 x GBA 12V 8 hours  
Pamięć obrazów (ilość obrazów) 500  
Rodzaj pamięci Pamięć wewnętrzna  
Format pliku obraz .jpg  
Ochrona przed upadkiem 2 m  
Ochrona przed pyłem i wodą IP54 (z wyjątkiem akumulatora lub adaptera do akumulatora)  
Waga 0,35 kg  
Wielkość wyświetlacza 2,8"  
Temperatura pracy  $-10 - 50^{\circ}\text{C}$   
Temperatura składowania  $-20 - 50^{\circ}\text{C}$   
Odległość celowania, min. 0,5 m  
Częstotliwość odświeżania obrazu termicznego 9 Hz

#### Kompaktowa kamera termowizyjna umożliwiającą szybką i łatwą wizualizację różnic temperatur

Wizualizacja różnic temperatur w wysokiej jakości obrazie za pomocą jednego kliknięcia  
Szybkie uruchamianie, zintegrowany laser, oświetlenie robocze i kamera zapewniają łatwe użytkowanie  
Solidna, kompaktowa konstrukcja oferująca stopień ochrony IP54 i odporność na uderzenia w razie upadku z wysokości do 2 m

W zestawie:

---

L-BOXX 136  
Szybka ładowarka GAL 12V-40 Professional  
Wkład do L-BOXX, urządzenie  
1 akumulator GBA 12V 2.0Ah  
Przewód USB-C®  
\*\*