

Link do produktu: <https://termix24.pl/katalizator-do-spalania-sadzy-sadpal-05kg-p-8749.html>



KATALIZATOR DO SPALANIA SADZY SADPAL 0.5KG

Cena	9,25 zł
Numer katalogowy	SADPAL 0.5KG
Kod producenta	S1152
Kod EAN	5903138000070
Producent	UN

Opis produktu

SADPAL jest katalizatorem , który pomaga w procesie spalania w dopaleniu sadzy , masy smolistej i nie spalonych węglowodorów , eliminuje tlenek węgla i inne substancje szkodliwe dla środowiska , eliminuje powstawanie czarnego dymu z komina .

Potrąfi znacząco zmniejszyć zużycie opału nawet o ca 15% .
Działa czyszcząco na palenisko i komin , ogranicza korozję .
Likwiduje sadzę , koksik i zługi przez ich pełne spalanie .
Rewelacyjnie ogranicza emisję zanieczyszczeń do atmosfery .
Stosowany jest z powodzeniem u tysięcy odbiorców indywidualnych .
Dawkowanie w ilości 1,5 - 3 kg na 1000 kg węgla , koksu lub drewna .

Produkt nie jest palny ani wybuchowy.

Praktycznym sygnałem na zastosowanie SADPALU jest osiadanie sadzy na drzewczkach zasypowych w piecach rusztowych lub sadzy na ściankach kominka .

Przy zastosowaniu SADPALU po raz pierwszy należy dobrze rozgrzać palenisko do temp. powyżej 650 °C i na warstwę żaru i ognia zastosować taką dawkę preparatu ,aby dym wydostający się z komina był koloru białego .

Wielkość pierwszej dawki zależy od wielkości kotła , warstwy masy smolistej i sadzy na ściankach paleniska , np. do kotła o powierzchni ogólnej 3 m² - 0,5 kg preparatu a do kotła o powierzchni 25 m² - 6,0 kg .

W momencie wrzucenia SADPALU na żar należy zapewnić dobry dopływ powietrza .

Po wrzuceniu preparatu zmienia się barwa ognia .

Po 30 - 40 min sprawdza się jego działanie , ścianki pieca powinny zbieleć .

Jest to sygnał , że wypalanie sadzy przebiega prawidłowo .

Następnie złogi i żużla i sadzy powinny pękać , zwijać się i odpadać od ścianek pieca .

Zawsze oczyszczanie zaczynamy od mniejszej ilości SADPALU , jeśli efekt nie jest zadowalający zwiększamy dawkę .

Przedawkowanie Sadpalu w palenisku nie grozi żadnymi konsekwencjami .

Po pierwszym dawkowaniu , jeśli zachodzi taka konieczność , bez żadnej trudności można oczyścić ścianki pieca szpachelką lub szczotką drucianą .