Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 14:53

Link do produktu: https://termix24.pl/kieszen-do-mocowania-na-pasku-set-3-9622-wkretaki-8cz-p-62462.html

KIESZEŃ DO MOCOWANIA NA PASKU SET 3 9622+ WKRĘTAKI, 8CZ

Cena	**314,98 zł**
Numer katalogowy	**W05300306001**
Kod producenta	**05300306001**
Kod EAN	**4013288227638**
Producent	**WERA**

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi:

Wkrętak krzyżowy 1850 PH Kraftform Ball-Grip PH1 80 mm, PH2 100 mm
1834 Wkrętak płaski Kraftform Ball-Grip - ostrze warsztatowe 1x6x100 mm
932 A Wkrętak płaski 1 x 5,5 x 100 mm
Wkrętak płaski izolowany VDE 160 I 0,6 x 3,5 x 100 mm
168 I Wkrętak kwadratowy izolowany VDE 80 mm, 100 mm
9522 etui na pasek 170 x 240 mm

Opis:

Zestaw narzędzi do paska.
Torba narzędziowa ma 5 stref do wkładania i zawsze zapewnia dostęp do niezbędnych narzędzi.
Obudowa jest solidna, wykonana z materiału odpornego na rozdarcia i nadaje się również do użytku w niesprzyjających warunkach.
Z podstawowym wyposażeniem, które można uzupełnić lub wymienić według indywidualnych życzeń.
Kaburę można nosić na biodrze.
Idealny do użytku mobilnego w różnych miejscach użytkowania.
Rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodną i ergonomiczną pracę, co pozwala uniknąć pęcherzy i pęcznień.
Twarde strefy chwytu zapewniają duże prędkości pracy, a miękkie strefy chwytu gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.
Częściowo z końcówką laserową: Końcówki wkrętaków Wera z końcówką laserową są szorstkowane mikroskopowo za pomocą promieni lasera.
Ta szorstka powierzchnia „wgryza się” w łeb śruby.
Niezamierzone wysunięcie się należy już do przeszłości.
Wyszukiwarka narzędzi „Take it easy” z kodowaniem kolorami według profili i oznaczeniem rozmiaru – dla łatwego i szybkiego znalezienia potrzebnych narzędzi.
W zestawie dłuto śrubowe z ciągłym sześciokątnym ostrzem wykonanym z wysokiej jakości bitów, co zapewnia bezstratne przenoszenie mocy nawet przy uderzeniach młotka. v Niektóre wkrętaki mają uchwyty kulkowe.
Oznacza to, że podczas wkręcania może zostać przeniesiony duży nacisk.
Dłoń spoczywa na rączce od góry.
Umożliwia to zastosowanie wysokich momentów obrotowych i dużych sił osiowych.