

Link do produktu: <https://termix24.pl/klej-epoksydowy-standard-212ml-p-59707.html>



KLEJ EPOKSYDOWY STANDARD 2*12ML

Cena	23,99 zł
Numer katalogowy	TQ E-402
Kod producenta	E-402
Kod EAN	5902051000402
Producent	TECHNICQLL

Opis produktu

PARAMETRY:

Kolor: bursztynowy
Żywotność po wymieszaniu: 60 minut
Wstępne utwardzenie: 240 min. (w temp. 20°C)
Całkowite utwardzenie: 48 h
Wytrzymałość na ścinanie: 10.5 MPa
Odporność na temp: -30°C do 90°C
Okres ważności : 36 miesięcy

Standardowy Klej Epoksydowy o wydłużonym czasie sieciowania. Stosowany do trwałego łączenia: szkła, porcelany, ceramiki, tworzyw sztucznych (za wyjątkiem PP, PE, PTFE), kamienia, betonu, marmuru, metali i ich stopów, gumy, drewna. Doskonały do zalewania elementów elektronicznych. Może być stosowany jako kotwa chemiczna.

CECHY:

nie zawiera rozpuszczalników
dwukomorowa strzykawka
wydłużony czas sieciowania
odporny na wodę i temperaturę
odporny na agresywne czynniki chemiczne (kwasy, ługi, rozpuszczalniki, benzynę) oraz płyny eksploatacyjne
wysoka odporność na przebicie elektryczne
po wyschnięciu może być obrabiany mechanicznie (szlifowanie, wiercenie, gwintowanie)

ZASTOSOWANIE:

Standardowy Klej Epoksydowy ze względu na 60 minutowy czas żywotności po wymieszaniu składników, jest stosowany do napraw większych elementów, gdzie potrzeba więcej czasu na nałożenie kleju lub przy klejeniu seryjnym. Standardowy Klej Epoksydowy jest używany do łączenia szkła, drewna, kamieni, tworzyw sztucznych, gumy, metali, stopów metali i kombinacji tych materiałów. Dzięki wysokiej odporności na przebicie elektryczne oraz długiej żywotności używany jest do zalewania elementów elektronicznych dla ochrony przed wilgocią, kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.

**