

Link do produktu: <https://termix24.pl/klucz-dynamometryczny-1292-ag-e4-12-70-350nm-p-52529.html>

## KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1292 AG-E4 1/2" 70-350NM



Cena	<b>677,48 zł</b>
Numer katalogowy	<b>L-73190209</b>
Kod producenta	<b>73190209</b>
Kod EAN	<b>5020385030268</b>
Producent	<b>TENG TOOLS</b>

### Opis produktu

Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne wkręcanie/wykręcanie śrub, jak i kontrolę końcową wartości momentu dokręcania. Działanie w obu kierunkach (przełączane dźwignką) ale kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo. Wyposażony w podziałkę kątową - do końcowego dokręcania. Podziałka w Nm i funt×stopa. Posiada zabezpieczenie nastawy. Dokładność  $\pm 4\%$ . Powierzchnia matowa, dla lepszej widoczności nastawianej wartości momentu. Podziałka do końcowego dokręcania np. śrub głowic silników. Nr 1292AG-ER i 1292AG-E4R z kontrolą wartości momentu przy obrotach zarówno w prawo jak i w lewo. Do każdego klucza dołączone jest świadectwo kalibracji.

#### Marka Teng Tools

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwignką zapewnia kąt postępu  $15^\circ$
- Do śrub z prawym, a także z lewym gwintem
- Dokładność  $\pm 4\%$  jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Zakres 70 - 350 Nm

Dokładność  $\pm 4\%$

Rozmiar chwytu 1/2"

Długość (mm) 632

Wymiary opakowania (mm) 65x80x670

Ilość w opakowaniu (szt.) 1

Kod EAN 5020385030268

Zdjęcie poglądowe