

Link do produktu: <https://termix24.pl/klucz-udarowy-34-gds-18v-1050h-250ah-p-35286.html>



# KLUCZ UDAROWY 3/4" GDS 18V-1050H 2\*5.0AH

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 842,11 zł</b>   |
| Cena poprzednia  | <b>2 046,79 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>B 6019J8522</b>   |
| Kod producenta   | <b>06019J8522</b>    |
| Kod EAN          | <b>4059952564777</b> |
| Producent        | <b>BOSCH</b>         |

## Opis produktu

### Dane techniczne:

Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 1. bieg: 0/350 Nm  
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 2. bieg: 0/750 Nm  
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 3. bieg: 0/1050 Nm  
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0 – 1.750 obr./min  
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. stopień): 0-800 min-1  
Prędkość obrotowa bez obciążenia (2. stopień): 0-1.200 min-1  
Prędkość obrotowa bez obciążenia (3. stopień): 0-1.750 min-1  
Liczba zakresów momentu obrotowego: 3  
Ciężar bez akumulatora: 2.9 kg  
Maks. moment obrotowy: 1050 Nm  
Liczba uderzeń: 0-2.600 min-1  
Liczba uderzeń (1. stopień): 0-1.600 min-1  
Liczba uderzeń (2. stopień): 0-2.400 min-1  
Liczba uderzeń (3. stopień): 0-2.600 min-1  
Uchwyt stanowiskowy: Czworokątny 3/4"  
Maks. moment obrotowy rozruchowy: 1700 Nm  
Pojemność akumulatora: 5,0 Ah  
Czas ładowania (80% / 100%) ok.: 60/70 min [5,0 Ah]  
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde): 1050 Nm  
Napięcie akumulatora: 18 V  
Poziom szumów: A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A) poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.  
O śrub: M 10-M 24  
Segmenty: Program Heavy Duty  
Segment odbiorców mailingu:  
- Metal  
- Drewno

### Pozycjonowanie

Pełna moc, bez przewodu - klucz udarowy z wysokim momentem obrotowym i mocą BITURBO

Korzyści dla użytkownika

Ekstremalną moc zapewnia połączenie baterii ProCORE 18V i silnika bezszczotkowego.

Woskiej wydajności silnik oraz imponujący moment dokręcający do 1.050 Nm i moment zrywający do 1.700 Nm.

Trzy ustawienia prędkości zapewniają doskonałą kontrolę nad prędkością / momentem obrotowym, zapewniając dużą wszechstronność

---

2 akumulatory GBA 18V 5.0Ah  
L-BOXX 136  
Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional

\*\*

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.