

Link do produktu: <https://termix24.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-12-350nm-40v-xgt-225ah-makp-p-36977.html>



KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 1/2" 350NM 40V XGT 2*2.5AH MAKP

Cena	2 935,54 zł
Cena poprzednia	3 190,80 zł
Numer katalogowy	M TW005GD201
Kod producenta	TW005GD201
Kod EAN	88381727051
Producent	MAKITA

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 40Vmax XGT
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 1000 obr./min
bieg 2: 0 - 1800 obr./min
bieg 3: 0 - 2600 obr./min
bieg 4: 0 - 3200obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym:
bieg 1: 0 - 1800 /min
bieg 2: 0 - 2600 /min
bieg 3: 0 - 3400 /min
bieg 4: 0 - 4000/min
Śruby standardowe: M10 - M20
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M10 - M16
Maks. moment obrotowy: bieg 1: 70 Nm
bieg 2: 130 Nm
bieg 3: 180 Nm
bieg 4: 350Nm
Moment zrywający: 630Nm
Uchwyt narzędzia: kwadrat 1/2"
Wymiary (długość całkowita): 144mm
Waga (EPTA): 1,9 - 2,2kg

Akumulatorowy klucz udarowy do ciężkich zastosowań zasilany akumulatorem 40 V max XGT

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Kompaktowy - długość całkowita tylko 144 mm zapewnia doskonałą manewrowość

Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach

Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem redukuje spadek momentu obrotowego spowodowany spadkiem stanu naładowania akumulatora

4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości uderzeń

Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
Maksymalny moment obrotowy - 350 Nm
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka
Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Dostarczany w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4025 (40Vmax / 2,5 Ah) i ładowarką DC40RA

AKUMULATOR BL4025 (40V max / 2,5 Ah) XGT (191B36-3)
ŁADOWARKA DC40RA XGT (191E07-8)
UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU (346317-0)
WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 2 (821550-0)
WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.