

Link do produktu: <https://termix24.pl/kompresor-srubowy-aps-75-combi-dry-x-p-38475.html>

KOMPRESOR ŚRUBOWY APS 7.5 COMBI DRY X



Cena	18 326,00 zł
Cena poprzednia	19 918,62 zł
Numer katalogowy	AP 369007
Kod producenta	369007
Kod EAN	8712418361766
Producent	AIRPRESS

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc silnika (KM/kW) 7.5 KM / 5.5 kW
Napęd Napęd bezpośredni 1:1
Osuszacz 230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l) 200
Ciśnienie maksymalne (bar) 10
Wydajność na wyjściu (l/min) 690
Wydajność na wyjściu (m³/h) 41.4
Poziom głośności dB(A) 63
Środek chłodniczy Powietrze
Przyłącze powietrza 3/4"
Bezolejowy Nie
Ilość stopni sprężania 1
Rozruch Y-?
Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph
Chłodnica Nie
Zmienna prędkość (IVR) Nie
Długość, Szerokość, Wysokość (cm) 140 x 60 x 143
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę 100/0

CECHY UŻYTKOWE:

Airpress APS 7.5 Combi Dry X to najmniejsza sprężarka śrubowa z napędem bezpośrednim z tej serii. Ze względu na zwartą konstrukcję urządzenie to zajmuje niewiele miejsca, ma 200-litrowy zbiornik na sprężone powietrze oraz zintegrowany osuszacz ziębiczny. Bezpośredni napęd zapewnia przeniesienie 1 do 1 mocy z silnika elektrycznego do bloku śrubowego, dzięki czemu nie występują dodatkowe straty. Duży blok śrubowy zapewnia wysoki przepływ powietrza przy niskiej prędkości. Najważniejsze parametry można odczytać i wyregulować na panelu sterowania. Duża chłodnica oleju z wentylatorem, której temperatura jest przełączana, zapewnia doskonałe chłodzenie. Kompresor został starannie zaprojektowany i wykonany z najwyższej jakości komponentów, dzięki czemu nie wymaga częstej konserwacji, i jest bardzo trwały. Stosunkowo niski pobór energii przez silnik 5,5 kW szczególnie polecany tam, gdzie sprężone powietrze zużywane jest często (do 600 l/min). Idealne w miejsca o ograniczonej powierzchni na urządzenie lub przyłącze prądowe.

Kompresory śrubowe serii X

Nieustannie inwestując w rozwój naszych produktów, grupa Airpress przedstawia nową serię kompresorów śrubowych serii APS X od 5,5 kW do 37 kW w dwóch wersjach: sterowanych ze stałą lub zmienną prędkością. Maszyny o mocy 15 kW są również dostępne z dwustopniowym blokiem śrubowym. Te wersje mają zwiększoną wydajność przy takim samym zużyciu energii jak wersja jednostopniowa. W zależności od zapotrzebowania kompresory te są dostępne jako oddzielne urządzenia, montowane na zbiorniku lub montowane na zbiorniku i wyposażone w osuszacz sprężonego powietrza. Sprężarki serii X charakteryzują się nową generacją bloków śrubowych. Napęd bezpośredni pozwala uniknąć strat spowodowanych przekładnią. Niezawodne i wydajne, łatwe w obsłudze sprężarki śrubowe zapewniają bezproblemową pracę przy minimalnych kosztach. Dzięki wyposażeniu w nowoczesny panel sterowania, możesz stale monitorować pracę, a w razie potrzeby zmieniać parametry swojego kompresora.