

Link do produktu: <https://termix24.pl/laser-krzyzowy-smart-11-p-25153.html>



LASER KRZYŻOWY SMART 1.1

Cena	181,43 zł
Numer katalogowy	100-L1-045
Kod EAN	5901571514826
Producent	PRO

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa=635nm
Moc: Dokładność: $\pm 1,5\text{mm}/5\text{m}$ ($\pm 0,3\text{mm}/1\text{m}$)
Zakres samopoziomowania: $4^\circ \pm 1^\circ$
Szerokość linii: mniej niż $3,5\text{mm}/10\text{m}$
System samopoziomujący: wahadło magnetyczne
Zakres roboczy:
do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia
35 m przy użyciu detektora
Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna AA
Żywotność baterii (h): ok 12
Wymiary (mm): 76 x 66 x 76
Waga z bateriami (kg): 0.27
Kąt niwelatora ($^\circ$): 100 / 100
Temperatura pracy ($^\circ\text{C}$): od -10 do 50
Temperatura przechowywania ($^\circ\text{C}$): od -15 do 60
Klasa szczelności: IP54

CECHY UŻYTKOWE:

Laser krzyżowy SMART 1.1 generuje jedną wiązkę pionową oraz jedną wiązkę poziomą, przecinające się pod kątem 90° .
Stały tryb pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.
Mechaniczna blokada wahadła, umożliwiającą wyznaczanie linii skośnych.
Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP-54.
Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.
Nachylenie urządzenia poza zakres pracy (4°) sygnalizowane jest miganiem czerwonych linii lasera.
Wyposażony w uniwersalny uchwyt z ruchomą głowicą i gwintem $1/4"$.
Łatwy montaż na statywie lub tyczce z gwintem $1/4"$

ZESTAW ZAWIERA:

Laser krzyżowy SMART 1.1 (30106L1045)
Etui
Uniwersalny uchwyt z ruchomą głowicą i gwintem $1/4"$
2x bateria AA
Instrukcja obsługi