

Link do produktu: <https://termix24.pl/laser-liniowy-gll-3-80-cg+bm1-l-boxx-zielona-wiazka-solo-p-32960.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## LASER LINIOWY GLL 3-80 CG+BM1 L-BOXX ZIELONA WIĄZKA SOLO

Cena	<b>2 966,26 zł</b>
Cena poprzednia	<del>3 224,20 zł</del>
Numer katalogowy	<b>B 601063T03</b>
Kod producenta	<b>0601063T03</b>
Kod EAN	<b>3165140979894</b>
Producent	<b>BOSCH</b>

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Dioda lasera 500 - 540 nm, Temperatura robocza, od -10 °C

Temperatura robocza, do 40 °C

Temperatura pracy -10 - 40 °C

Temperatura przechowywania, od -20 °C

Temperatura przechowywania, do 70 °C

Temperatura składowania -20 - 70 °C

Klasa lasera 2

Zasięg pracy do 30 m

Zasięg pracy z odbiornikiem, prefiks do

Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość 120 m

Zasięg pracy z odbiornikiem do 120 m

Dokładność niwelacyjna +/- 0,2 mm/m\*/\*\* (\*w czterech punktach przecięcia; \*\*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)

Zakres automatycznego poziomowania ± 4°

Czas niwelowania 4 s

Ochrona przed pyłem i wodą IP 54 \*\*\* (\*\*\*)except for the lithium-ion battery and AA1 battery adapter)

Zasilanie Akumulator Li-Ion 12 V

4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas działania 6 h (Li-Ion) i 4 h (4 x AA) w trybie 3-liniowym

Gwint statywu 1/4", 5/8"

Ciężar, ok. 0.9 kg

Kolor wiązki lasera zielona

Projekcja 3 linie 360°

Kompatybilne odbiorniki laserowe LR 7

3 grube linie x 360° zapewniają optymalną widoczność

Szerokie zielone linie laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych linii

Bardzo precyzyjny monitoring dzięki funkcji CAL Guard i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji oraz funkcji Bluetooth®

3 linie x 360° umożliwiają równoczesne zastosowania w poziomie i pionie, zwiększając przy tym efektywność pracy

#### Wyposażenie :

L-BOXX 1361 600 A01 2G0

Laserowa tablica celownicza

Torebka

Uniwersalny uchwyt BM 1 Professional0 601 015 A01

