

Link do produktu: <https://termix24.pl/laser-liniowy-krzyzowy-geo6x-green-sp-p-50855.html>

LASER LINIOWY KRZYŻOWY GEO6X GREEN SP



Cena	2 522,48 zł
Numer katalogowy	BX 132305
Kod producenta	132305
Kod EAN	4045921010376
Producent	GEOFENNEL

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Geofennel
Dokładność instrumentu: $\pm 2 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
Zakres automatyki poziomowania: $\pm 3^\circ$
Zasilanie bateryjne: 4 x AA
Zasilanie akumulatorowe: Li-Ion
Czas pracy – komplet baterii: 11 h
Czas pracy – jedno ładowanie: 16 h
Klasa bezpieczeństwa lasera/długość fali: 2/542 nm
Rodzaj wiązki lasera: stała/kluczowana
Diody laserowe liczba/długość fali: 3/542 nm
Średnica strefy widoczności lasera N/O*: 80 m/ 90 m
Średnica strefy detekcji lasera: 160 m
Manualne nastawianie spadków X, Y: tak
Sposób mocowania instrumentu: gwint 5/8" i 1/4", magnes, uchwyt o regulowanej wysokości
Zakres temperatur pracy: $-10^\circ \text{C} - +45^\circ \text{C}$
Klasa szczelności obudowy IP 54
Masa instrumentu: 0,8 kg
Wymiary transportowe instrumentu: 13 x 14 x 8 cm

Laser liniowy krzyżowy GEO6X Green SP

Laser krzyżowy wieloliniowy Geo6X GREEN SP Li-Ion niemieckiej marki geo-FENNEL (od 165 lat specjalizującej się w technice pomiarowej) to nowoczesne narzędzie pomiarowe dla profesjonalistów w rozszerzonej wersji wyposażenia, emitujące kompletną siatkę jaskrawo-zielonych linii laserowych. Trzy dookólne wiązki laserowe 360 stopni (jedna pozioma i dwie pionowe) tworzą pełny obrys we wnętrzach, obszernych pomieszczeniach a nawet rozległych halach. W pełni automatyczny samopoziomujący kompensator błyskawicznie po włączeniu lasera ustawia prawidłowy poziom i pion. Laser posiada bogate wyposażenie, m.in. nowoczesną ładowarkę i akumulator litowo-jonowy, uniwersalny uchwyt z regulacją wysokości, zasobnik na zapasowe baterie oraz wytrzymałą walizkę transportową z twardego tworzywa. Obudowa, układ optyki laserowej i wysoko wydajne moduły elektroniczne zostały wykonane z najwyższej jakości komponentów. Sztywna i odporna obudowa z tworzywa sztucznego została dodatkowo ogumowana w celu maksymalnego zabezpieczenia przyrządu przed działaniem czynników zewnętrznych. Czytelna i intuicyjna klawiatura umożliwia błyskawiczny start i bezproblemowe przygotowanie miejsca pracy. Trzy linie dookólne 360 stopni tworzą obrys pomieszczenia przyspieszając realizację wszelkich zadań budowlanych i wykończeniowych. Możliwość współpracy z detektorem znacznie zwiększa zakres wykorzystania lasera,

pozwalając na wyjście poza budynek i pracę w terenie na dużej odległości wynoszącej nawet do 160m.

**

Zdjęcia poglądowe