

Link do produktu: <https://termix24.pl/laser-liniowygll-18v-120-33-cg-0ah-l-boxx-p-68091.html>



## LASER LINIOWYGLL 18V-120-33 CG 0\*AH L- BOXX

Cena	<b>3 125,96 zł</b>
Cena poprzednia	<del>3 397,78 zł</del>
Numer katalogowy	<b>B 601065101</b>
Kod producenta	<b>0601065101</b>
Kod EAN	<b>4059952653211</b>
Producent	<b>BOSCH</b>

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Gwint statywu

1/4", 5/8"

Napięcie akumulatora

18,0 V, 12,0 V

Dioda lasera

500 - 540 nm, Temperatura pracy

-10 - 40 °C

Temperatura składowania

-20 - 70 °C

Klasa lasera

2

Zasięg pracy\*

promień do 35 m

Zasięg pracy z odbiornikiem\*

promień do 120 m

Dokładność niwelacyjna\*

±0,3 mm/m?

Zakres automatycznego poziomowania

± 4°

Czas niwelowania

3 s

Ochrona przed pyłem i wodą

IP65 (z wyjątkiem akumulatora lub adaptera do akumulatora)

Zasilanie

Akumulator Li-ion 18 V, Akumulator Li-Ion 12 V, 4 baterie 1,5 V LR14 (C)

Maks. czas działania

20 h (18 V / 4 Ah, Li-ion), 8 h (12 V / 2 Ah, Li-ion), 8 h (4 x C, tryb oszczędzania energii) w trybie 3-liniowym

Ciężar, ok.\*\*

1,3 kg

Kolor wiązki lasera

zielona

Projekcja

3 linie 360°

Kompatybilne odbiorniki laserowe

LR 7

---

Waga z akumulatorem 4,0 Ah\*\*

1,9 kg

Waga z bateriami alkalicznymi\*\*

1,8 kg

Zasięg pracy, wartość

35 m

Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość

120 m

### **Wytrzymały laser liniowy 18 V zapewniający wysoką precyzję pracy w trudnych warunkach**

Możliwość łatwego, wymiennego stosowania akumulatorów 18 V i 12 V oraz ogniw alkalicznych C w celu zapobiegania przestojom

Obudowa wzmocniona gumą i okienka laserowe oraz stopień ochrony IP65 zapewniają bezpieczną pracę w najtrudniejszych warunkach na budowie

Bezpieczny montaż i precyzyjna praca są łatwe dzięki zintegrowanemu uchwytowi z silnymi magnesami i precyzyjną regulacją nachylenia

Wchodzi w zakres wszystkich wariantów

L-BOXX 136

Klamra sufitowa DK 20 Professional

Laserowa tablica celownicza

\*\*