



Opis produktu

Napięcie akumulatora
18,0 V
Ochrona przed pyłem i wodą
IP 68
Zasięg pracy z odbiornikiem*
600 m (średnica)
Dokładność niwelacyjna*
± 1,5 mm na 30 m, w poziomie, ± 3,0 mm na 30 m, w pionie
Gwint statywu
2 x 5/8"
Dioda lasera
630 – 650 nm, Temperatura pracy
-10 – 50 °C
Temperatura składowania
-20 – 50 °C
Klasa lasera
2
Zasięg pracy bez odbiornika, wartość*
60 m (średnica)
Zakres automatycznego poziomowania
±8,5% (±5°)
Prędkość obrotowa
150/300/600 min-1
Zasilanie
Akumulator Li-ion 18 V, 4 baterie D
Maks. czas działania
60 h, 70 h
Projekcja
1 linie 360°
Kompatybilne odbiorniki laserowe
LR 60
Waga z akumulatorem 4,0 Ah*
4,3 kg
Waga z bateriami alkalicznymi*
4,6 kg

Funkcja nachylenia
tak

Elastyczność działania w trudnych warunkach pogodowych dzięki wytrzymałej konstrukcji, zabezpieczeniu przed uderzeniami oraz pyłem i wodą (stopień ochrony IP68)

Intuicyjna obsługa dzięki wygodnemu w obsłudze ekranowi i dostępowi do aplikacji Levelling Remote, która wizualizuje wszystkie funkcje, w tym także funkcję podwójnego kąta nachylenia, pozwalając zaoszczędzić czas.

Długi czas pracy zarówno przy użyciu akumulatora 18 V, jak i baterii alkalicznych (adapter znajduje się w wyposażeniu standardowym)

W zestawie:

Adapter do akumulatora BA 1 Professional

Uchwyt odbiornika RB 60 Professional

Odbiornik laserowy LR 60 Professional

4 baterie 1,5 V LR20 (D)

Laserowa tablica celownicza

Walizka narzędziowa

4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Pilot zdalnego sterowania RC 6 Professional

Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional

1 akumulator ProCORE18V 4.0Ah

Okulary do pracy z laserem (czerwone), BL-GLASS

Uchwyt ścienny WM 6 Professional

**