

Link do produktu: <https://termix24.pl/latarka-bezprzewodowa-led-18v144v-li-lon-p-39067.html>



LATARKA BEZPRZEWODOWA LED 18V/14.4V LI-LON

Cena	545,00 zł
Cena poprzednia	591,61 zł
Numer katalogowy	M DML812
Kod producenta	DML812
Kod EAN	88381896245
Producent	MAKITA

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 14,4 V / 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 14,4 V: 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
18 V: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Źródło światła: tryb punktowy: LED 9 W x 1
tryb rozproszony: LED 1 W x 16
Barwa światła: białe światło dzienne (5000 K)
Natężenie światła: tryb punktowy: 71000 lx
tryb rozproszony: 520 lx
tryb punktowo-rozproszony: 51000 lx
Strumień światła: tryb punktowy: 600 lm
tryb rozproszony: 1000 lm
tryb punktowo-rozproszony: 1250 lm
Czas świecenia: z BL1430:
tryb punktowy: 3 h
tryb rozproszony: 2,4 h
tryb punktowo-rozproszony: 1,9 h
z BL1860B:
tryb punktowy: 10 h
tryb rozproszony: 7,5 h
tryb punktowo-rozproszony: 6 h
Wymiary (długość całkowita): 313mm
Waga (EPTA): 0,89 - 1,6kg

Akumulatorowa latarka zasilana akumulatorami Li-ion o napięciu 14,4 V oraz 18 V

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Światło w barwie białego światła dziennego w temperaturze zbliżonej do 5000 K

4 tryby świecenia:

- tryb punktowy
 - tryb rozproszony
 - tryb punktowo-rozproszony
 - tryb stroboskopu (z możliwością uruchomienia w każdej chwili, niezależnie od aktualnie używanego trybu świecenia)
- Duża odległość wiązki światła w trybie punktowym - do 640 m

Wygodnie umieszczony przycisk włącz/wyłącz
Przycisk zmiany trybów nie zintegrowany z włącznikiem dla wygody użytkownika
Głowica obracana o 90°
Długi czas świecenia - do 10 godzin z akumulatorem BL1860B w trybie punktowym
Wygodny pasek z hakiem do zawieszenia latarki
Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem
Nie współpracuje z akumulatorami BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz
akumulatorami BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah) i BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki
Nr katalogowy: DML812

**