

Link do produktu: <https://termix24.pl/lekka-szpachla-akrylowa-biala-09l-p-70782.html>



LEKKA SZPACHLA AKRYLOWA BIAŁA 0.9L

Cena	44,40 zł
Numer katalogowy	SZPACH A0.9
Kod producenta	123774
Kod EAN	5411183112018
Producent	SOUDAL

Opis produktu

Dane techniczne::

Podstawa: Dyspersja akrylowa
Konsystencja: Pasta
System utwardzania: Wysychanie fizyczne
Czas tworzenia naskórka: Ok. 5 minut (przy 20 °C/65 % RH)
Ciężar właściwy: 0,58 g/cm³
Temperatura aplikacji: Od + 5°C do + 30°C
Odporność termiczna: Od - 20°C do + 80°C
Skurcz po utwardzeniu: Brak skurczu
Zużycie: Ok. 1l/m² (w zależności od podłoża)

Lekki akryl szpachlowy w kolorze białym, przygotowany został by wypełniać szczeliny i pęknięcia ścian i sufitów we wnętrzach. Skład został dobrany w taki sposób, żeby nie pękał i nie kurczył się. Dodatkowo, może być malowany już po 15 minutach.

Opakowanie: **0,9 l**

Temperatura stosowania: **Od + 5°C do + 25°C**

Kolor: biały

Sposób użycia:

- Podłoże powinno być czyste, odkurzone i odtłuszczone,
- powierzchnie bardzo chłonne delikatnie zwilżyć wodą przed szpachlowaniem lub zagruntować, używając tego samego produktu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:2,
- zabezpieczyć farbą łby wkrętów i powierzchnie łączników mechanicznych,
- po nałożeniu powierzchnię starannie wygładzić szpachelką zwilżoną wodą przed utworzeniem się naskórka (ogra-

niczy to późniejsze szlifowanie powierzchni),

- większe ubytki wypełniać „na dwa razy”, kolejną warstwę o grubości max. 2 mm, nakładając po wyschnięciu poprzedniej (ok. 1h w warunkach optymalnych),

- w razie potrzeby wypełnienie może być szlifowane (po utwardzeniu) i malowana już po 20 minutach,

- czyszczenie narzędzi i podłoża: wodą bezpośrednio po użyciu

**