

Link do produktu: <https://termix24.pl/linka-polipropylenowa-pleciona-12mm-ppf-200mb-p-15112.html>



LINKA POLIPROPYLENOWA PLECIONA 12MM PPF 200MB

Cena	1,98 zł
Numer katalogowy	LPP 12 200
Kod producenta	10109
Kod EAN	5907013010109
Producent	UN

Opis produktu

LINKA POLIPROPYLENOWA PLECIONA

1. Wytrzymałość: Linka polipropylenowa pleciona posiada wysoką wytrzymałość, co sprawia, że jest to niezawodny produkt do wielu zastosowań.
2. Lekkość: Dzięki zastosowaniu lekkiego materiału jakim jest polipropylen, linka ta jest bardzo lekka i wygodna w transporcie.
3. Odporność na warunki atmosferyczne: Linka ta jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, dzięki czemu można jej używać w różnych warunkach pogodowych bez obaw o jej uszkodzenie.
4. Wielofunkcyjność: Produkt ten może być wykorzystywany w wielu różnych zastosowaniach, zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w przemyśle czy na działce.
5. Elastyczność: Linka polipropylenowa pleciona jest bardzo elastyczna, co ułatwia jej wykorzystanie w różnych zastosowaniach i ułatwia jej przechowywanie.
6. Bezpieczeństwo: Produkt ten jest bezpieczny w użytkowaniu, nie ma ostrych krawędzi czy wystających drutów, co zmniejsza ryzyko kontuzji.
7. Długość: Linka ta jest sprzedawana w długich odcinkach o długości 200 metrów, co pozwala na jej łatwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
8. Niska cena: Produkt ten cechuje się atrakcyjną ceną, co sprawia, że jest on dostępny dla wielu osób i stałych użytkowników.
9. Łatwe w użytkowaniu: Linka polipropylenowa pleciona jest łatwa w użyciu, nie wymaga specjalnych umiejętności i może być obsługiwana przez każdego.
10. Trwałość: Dzięki wysokiej jakości materiałom i solidnemu wykonaniu, linka ta jest bardzo trwała i może być używana przez długi czas z minimalnym zużyciem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

Oplot : jedwab polipropylenowy multifilament .
Rdzeń : jedwab polipropylenowy , układ równoległy .

Splot : 16 opłotów .

CECHY :

stabilizowany na promienie UV ,barwiony w masie surowcowej ,nie absorbuje wody ,bardzo niska masa .

PRZEZNACZENIE :

gospodarstwo domowe ,żeglarstwo ,budownictwo ,transport ,konfekcja i galanteria ,sprzęt turystyczny i sportowy .

WYTRZYMAŁOŚĆ :

siła zrywająca 1415daN , 1daN-0,98kg .