

Link do produktu: <https://termix24.pl/lut-twardy-cu-flam-rb-5286-cup-5-ag-5002mm-200g-p-59663.html>



## LUT TWARDY CU FLAM RB 5286 CUP 5% AG - 500\*2MM 200G

Cena	<b>262,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CAS 754815</b>
Kod producenta	<b>754815</b>
Kod EAN	<b>3509350010846</b>
Producent	<b>CASTOLIN</b>

### Opis produktu

#### **DANE TECHNICZNE:**

Zakres temperatur topnienia: 650 - 810 °C  
Wytrzymałość na rozciąganie: 650 MPa  
Zawartość srebra: 5 %

#### **Lut twardy w postaci pałeczek CU FLAM RB 5286**

**Luty twarde z serii CU FLAM RB to przykład idealnego wycucia potrzeb specjalistów w dziedzinie hydrauliki i nie tylko.**

**Lut twardy CU FLAM RB 5286 ma postać pałeczek**, oznakowanych nazwą w taki sposób, by ułatwić ich identyfikację podczas pracy. Jest stosowany w profesjonalnym łączeniu elementów instalacji sanitarnych, gazowych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Tak jak inne luty twarde z serii CU FLAM, charakteryzuje się świetną plastycznością i stabilnością stapiania. Zapewnia komfort i precyzję pracy oraz wysoką jakość powstałego złącza.

#### **CU FLAM RB 5286 - technikalnia i sposób użycia**

**Lut twardy RB 5286** przeznaczony jest do łączenia rur o średnicy wynoszącej maksymalnie 15 mm, wykonanych z miedzi i jej stopów. Niestraszne mu drgania czy wibracje przy jednoczesnych zmianach temperatur – nawet do poniżej 0 oC.

**Każda z pałeczek w zestawie ma długość 500 mm.** Temperatura topnienia lutu oscyluje między 650 oC a 810 oC, zaś jego wytrzymałość na rozciąganie wynosi 650 N/mm<sup>2</sup>. Co istotne, skład prezentowanych lutów twardych zawiera 5% srebra. Ma to bardzo korzystny wpływ na plastyczność złącza.

**Należy pamiętać, że lutów tego rodzaju nie stosujemy do łączenia stali, żeliwa czy też stali nierdzewnych.**

Z kolei w przypadku łączenia elementów wykonanych ze stopów miedzi (np. mosiądzu) warto użyć dodatkowo topnika. Po skończeniu prac lutowniczych usuwamy jego pozostałości.

#### **Zastosowanie:**

Wykonywanie połączeń miedzi narażonych na drgania lub wibracje oraz jednoczesne zmiany temperatury. Instalacje chłodnicze, klimatyzacji, dla rur o średnicach do 15 mm z miedzi i jej stopów. Stosowany w serwisach chłodnictwa, warsztatach samochodowych oraz w pracach majsterkowiczów.

#### **Zalety lutów twardych w postaci pałeczek RB 5286**

**Dlatego luty twarde od Castolin są tak chętnie stosowane zarówno na skalę przemysłową, jak i przez klientów**

---

**indywidualnych? Wszystko za sprawą:**

Stabilne i kontrolowane stapianie tego popularnego stopu oszczędza jego zużycie lutu  
Szybkie łączenie lutu z miedzią zwiększa bezpieczeństwo szczelności złącza w czasie eksploatacji  
Identyfikacja pałeczek poprzez ich znakowanie zapewnia komfort wyboru właściwego stopu  
Poręczna postać opakowań polepsza komfort i szybkość pracy  
Wysoka jakość złączy lutowanych to efekty dopracowanego procesu produkcji lutów  
**NIE WOLNO STOSOWAĆ DO LUTOWANIA STALI**

**Wybierz lut twardy od Castolin, by czerpać pełną satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.**

\*\*