

Link do produktu: <https://termix24.pl/miernik-do-pomiaru-wilgotnosci-rbpinmm1-p-55817.html>



## MIERNIK DO POMIARU WILGOTNOŚCI RBPINMM1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>263,00 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>284,87 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>TT5133005032</b>  |
| Kod producenta   | <b>5133005032</b>    |
| Kod EAN          | <b>4892210188441</b> |
| Producent        | <b>RYOBI</b>         |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Kod EAN: 4892210188441  
Numer Artykułu: 5133005032  
W zestawie: Pudełko

#### WYDAJNOŚĆ

Zakres temperatur przechowywania [°C]: -10°C -60°C

#### AKUMULATOR

Ilość akumulatorów: 2  
Typ akumulatora: 2 x AAA

#### WAGA

Waga (kg): 0.1

#### Wilgotnościomierz RBPINMM1

#### FUNKCJE

Wilgotnościomierz jest idealny do użytku w domu, przyczepach kempingowych, do sprawdzenia, czy kłody drewna na drewno opałowe są gotowe i do projektów obróbki drewna DIY.

Wybierz jeden z czterech różnych materiałów: miękkie drewno, twarde drewno, gips i beton.

Zapoznaj się z **intuicyjnymi diodami LED**, które świecą zgodnie z korelacją: zielony dla suchego, żółty dla średnio mokrego i czerwony dla mokrego.

Użyj przycisku przytrzymania, aby wykonać odczyty w trudnych miejscach, do których trudno dotrzeć

**Zaawansowana elektronika** zapewnia rzeczywisty odczyt procentowy wilgotności

**Długość elektrod** 15 mm, zasięg pomiaru 9 mm

---

Nasadka ochronna zawiera atrybuty samokontroli, aby upewnić się, że produkt działa optymalnie przez cały czas.

Automatyczne wyłączanie po 1 min.

**Wyświetlacz LCD** ma temperaturę pokojową.

Maksymalna wilgotność podczas pracy 85% (bez kondensowania).

**Wilgotnościomierz RBPINMM1 RYOBI** oferuje cztery tryby wykrywania wilgotności w drewnie iglastym, liściastym, płytach gipsowych i betonie napowietrzonym.

**Zakres pomiaru od 0% do 99,9%** umożliwia łatwą identyfikację potencjalnej szkodliwej wilgoci w domu, przyczepie kempingowej i przy wszelkich pracach związanych z obróbką drewna.

**Nasadka ochronna** zawiera funkcję autotestu, a poręczna funkcja przytrzymywania odczytuje procentową zawartość wilgoci w trudno dostępnych miejscach.

**Zaawansowane układy elektroniczne** wyświetlają na ekranie procentowy odczyt wilgotności w czasie rzeczywistym, a intuicyjne diody LED świecą się w zależności od procentowego poziomu wilgotności każdego materiału.

**Łatwa w interpretacji sygnalizacja diodami LED:** zielona oznacza suchy, żółta średnio wilgotny, a czerwona - wilgotny.

W komplecie 2 baterie AAA.

\*\*