

Link do produktu: <https://termix24.pl/mihel-dodatek-do-oleju-z-silnikiem-benzyn-ep500-clasic-pec-p-48403.html>



MIHEL DODATEK DO OLEJU Z SILNIKIEM BENZYN. EP500 CLASIC PEC

Cena	79,56 zł
Numer katalogowy	TEC M852956
Kod producenta	PEC
Kod EAN	5903271852956
Producent	MIHEL

Opis produktu

MIHEL EP500 do silników benzynowych DO KLASYKÓW

Mihel EP 500 do silników benzynowych DO KLASYKÓW – preparat o wysokiej skuteczności działania, **przeznaczony do ochrony i rewitalizacji silników benzynowych w samochodach klasycznych**. Innowacyjna formuła nano cząsteczek o wysokiej zdolności powierzchniowo czynnej **tworzy na strukturze metalu wytrzymałą stabilną powłokę ochronną ceramiczno-metalową** o niskich współczynnikach oporu i doskonałych właściwościach przewodności cieplnej. Powoduje **znaczne obniżenie tarcia oraz stałą ochronę podzespołów**, praktycznie eliminując proces ich zużycia. Regularne stosowanie **pozwalają znacząco wydłużyć żywotność silnika**. Przeznaczony do pojazdów z przebiegiem powyżej 62 000 mil / 100 000 km.

EFEKTY UZYSKANE PO MIHEL EP500 CLASSIC:

- Regeneruje i zabezpiecza silnik oraz jego mechanizmy przed zużyciem.
- Tworzy trwałą ochroną warstwę o bardzo niskich współczynnikach tarcia i wysokiej odporności.
- Ułatwia rozruch i zabezpiecza przed zjawiskiem tzw. suchym startem.
- Poprawia ciśnienie sprężania na cylindrach.
- Zmniejsza zużycie oleju.
- Wyrównuje i wycisza pracę silnika.
- Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.
- Zmniejsza zużycie paliwa.
- Zwiększa moc, moment obrotowy.
- Poprawia sprawność oraz dynamikę silnika.

SPOSÓB UŻYCIA:

Krok 1: Aplikację Mihel EP 500 należy przeprowadzić według tabeli powyżej. Dawki dobieramy według wskazań na podstawie przebiegu i ilości oleju. Podział na etapy zaleca się stosować co 1000 km/650 mil. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Krok 2: Dobraną odpowiednią ilość preparatu na podstawie przebiegu auta i ilości oleju w silniku aplikujemy do wlewu oleju silnikowego. Ważne, aby przed dokonaniem tej czynności olej osiągnął swoją roboczą temperaturę pracy.

Krok 3: Po aplikacji preparatu zakręcamy korek wlewu oleju i uruchamiamy silnik na 30 minut. Po tej czynności można w normalny sposób eksploatować auto.

Krok 4: W przypadku dawek podzielonych na etapy należy stosować je kolejno po przejechaniu 1000 km/650 mil.

Krok 5: Pełna ochrona silnika nastąpi po przejechaniu 1000 km/650 mil od ostatniej aplikacji.

Produkt zdatny do użytku 10 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

**