

Link do produktu: <https://termix24.pl/mihel-dodatek-do-oleju-z-silnikiem-diesla-ep500-de-p-48278.html>



## MIHEL DODATEK DO OLEJU Z SILNIKIEM DIESLA EP500 DE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>84,00 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>TEC M852918</b>   |
| Kod producenta   | <b>DE</b>            |
| Kod EAN          | <b>5903271852918</b> |
| Producent        | <b>MIHEL</b>         |

### Opis produktu

#### Mihel EP500 DE - dodatek do oleju z silnikiem Diesla

Mihel EP 500 – preparat o wysokiej skuteczności działania, **przeznaczony do ochrony i rewitalizacji silników Diesla**. Innowacyjna formuła nano cząsteczek o wysokiej zdolności powierzchniowo czynnej **tworzy na strukturze metalu wytrzymałą stabilną powłokę ochronną** ceramiczno-metalową o niskich współczynnikach oporu i doskonałych właściwościach przewodności cieplnej. Powoduje **znaczące obniżenie tarcia oraz stałą ochronę podzespołów**, praktycznie eliminując proces ich zużycia. Regularne stosowanie **pozwała znacząco wydłużyć żywotność silnika**.

#### EFEKTY UZYSKANE PO MIHEL EP 500

Regeneruje i zabezpiecza silnik oraz jego mechanizmy przed zużyciem.  
Tworzy trwałą ochroną warstwę o bardzo niskich współczynnikach tarcia i wysokiej odporności.  
Ułatwia rozruch i zabezpiecza przed zjawiskiem tzw. suchym startem.  
Poprawia ciśnienie sprężania na cylindrach. Zmniejsza zużycie oleju.  
Wyrównuje i wycisza pracę silnika.  
Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.  
Zmniejsza zużycie paliwa.  
Zwiększa moc, moment obrotowy.  
Poprawia sprawność oraz dynamikę silnika.

#### SPOSÓB UŻYCIA

**Krok 1:** Aplikację Mihel EP 500 należy przeprowadzić według tabeli powyżej. Dawki dobieramy według wskazań na podstawie przebiegu i ilości oleju. Podział na etapy zaleca się stosować co 1000 km/650 mil. Nie przekraczać zalecanych dawek.

**Krok 2:** Dobraną odpowiednią ilość preparatu na podstawie przebiegu auta i ilości oleju w silniku aplikujemy do wlewu oleju silnikowego. Ważne, aby przed dokonaniem tej czynności olej osiągnął swoją roboczą temperaturę pracy.

**Krok 3:** Po aplikacji preparatu zakręcamy korek wlewu oleju i uruchamiamy silnik na 30 minut. Po tej czynności można w normalny sposób eksploatować auto.

**Krok 4:** W przypadku dawek podzielonych na etapy należy stosować je kolejno po przejechaniu 1000 km/650 mil.

**Krok 5:** Pełna ochrona silnika nastąpi po przejechaniu 1000 km/650 mil od ostatniej aplikacji.

---

Produkt zdatny do użytku 10 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.  
\*\*