

Link do produktu: <https://termix24.pl/mihel-dodatek-do-oleju-z-silnikiem-diesla-ep500-sport-dem-p-48406.html>



## MIHEL DODATEK DO OLEJU Z SILNIKIEM DIESLA EP500 SPORT DEM

Cena	<b>111,60 zł</b>
Numer katalogowy	<b>TEC M852987</b>
Kod producenta	<b>DEM</b>
Kod EAN	<b>5903271852987</b>
Producent	<b>MIHEL</b>

### Opis produktu

#### MIHEL EP500 MOTO SPORT dodatek do silników Diesla

Mihel EP 500 MOTO SPORT – preparat o wysokiej skuteczności działania, **przeznaczony do ochrony i rewitalizacji silników Diesla, mocno obciążanych, eksploatowanych w ekstremalnych warunkach**, gdzie występują wysokie temperatury. Innowacyjna formuła nano cząsteczek o wysokiej zdolności powierzchniowo czynnej **tworzy na strukturze metalu wytrzymałą stabilną powłokę ochronną** ceramiczno-metalową o niskich współczynnikach oporu i doskonałych właściwościach przewodności cieplnej. Powoduje **znaczne obniżenie tarcia oraz stałą ochronę podzespołów**, praktycznie eliminując proces ich zużycia. Regularne stosowanie **pozwala znacząco wydłużyć żywotność silnika**. Zapewnia ochronę na **38 000 mil / 60 000 km**.

#### EFEKTY UZYSKANE PO MIHEL EP 500 MOTO SPORT:

Regeneruje i zabezpiecza silnik oraz jego mechanizmy przed zużyciem.  
Tworzy trwałą ochronną warstwę o bardzo niskich współczynnikach tarcia i wysokiej odporność.  
Poprawia ciśnienie sprężania na cylindrach.  
Bardzo szybkie działanie, efekt osiąga już po 5 motogodzinach pracy silnika lub po przejechaniu 500 km.  
Zmniejsza zużycie oleju.  
Wyrównuje i wycisza pracę silnika.  
Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.  
Zmniejsza zużycie paliwa.  
Zwiększa moc, moment obrotowy, sprawność oraz dynamikę silnika.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

**Krok 1:** Aplikację Mihel EP 500 należy przeprowadzić według tabeli powyżej. Dawki dobieramy według wskazań na podstawie przebiegu i ilości oleju. Podział na etapy zaleca się stosować co 1000 km/650 mil. Nie przekraczać zalecanych dawek.

**Krok 2:** Dobraną odpowiednią ilość preparatu na podstawie przebiegu auta i ilości oleju w silniku aplikujemy do wlewu oleju silnikowego. Ważne, aby przed dokonaniem tej czynności olej osiągnął swoją roboczą temperaturę pracy.

**Krok 3:** Po aplikacji preparatu zakręcamy korek wlewu oleju i uruchamiamy silnik na 30 minut. Po tej czynności można w normalny sposób eksploatować auto.

**Krok 4:** W przypadku dawek podzielonych na etapy należy stosować je kolejno po przejechaniu 1000 km/650 mil.

---

**Krok 5:** Pełna ochrona silnika nastąpi po przejechaniu 1000 km/650 mil od ostatniej aplikacji.

Produkt zdatny do użytku 10 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

\*\*