

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlot-sds-1100w-3-funkcje-wiertla-i-dluta-p-62030.html>



MŁOT SDS+ 1100W, 3 FUNKCJE + WIERTŁA I DŁUTA

Cena	352,44 zł
Numer katalogowy	YT-82118
Kod producenta	YT-82118
Kod EAN	5906083090769
Producent	YATO

Opis produktu

Dane techniczne:

SeriaGRF
Zastosowaniebeton, żelbet, cegła
Zawartość zestawumłotowiertarka, rękojeść dodatkowa, ogranicznik głębokości wiercenia, osłona przeciwpylowa do wiercenia w suficie, pojemnik ze smarem, wiertła x3, przecinak, przebijak
Rodzaj uchwytnarzędziowegoSDS-Plus
Obroty0-900 min?1
Masa4.8 kg
Napięcie220-240 V a.c.
Moc1100 W
Długość przewodu3 m
Stopień ochronyIP20
Częstotliwość50 Hz
Klasa izolacji elektrycznejII
Ciśnienie akustyczne95.0 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna109.0 ± 3.0 dB(A)
Funkcjepodkuwanie, wiercenie z udarem, pozycjonowanie dłuta
Przełącznik kierunku obrotównie
Kontrolki diodowetak
Elektronicznie regulowana prędkość obrotowatak
Drgania15.91 ± 1.5 / 12.97 ± 1.5 m/s2
Maks. średnica wiercenia w stali13 mm
UdarTak
Energia udaru4.5 J
Częstotliwość udaru4300 min?1
Maks. średnica wiercenia w drewnie35 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie28 mm
Ustawienie narzędzia w uchwycietak

Młot udarowo-obrotowy przeznaczony do:
kucia
wiercenia z udarem
wiercenia bez udaru

Urządzenie łączy w sobie wysoką moc, niewielką wagę i kompaktowe rozmiary.
Ma regulację obrotów, co jest bardzo przydatne przy pracy z materiałami o różnej twardości (beton, cegła dziurawka, metal,

drewno).

Elektronarzędzie wyposażono w elektropneumatyczny mechanizm uderowy o wysokiej wydajności.

Połączenie uderu z mocnym 1100 W silnikiem umożliwia bardzo sprawne wiercenie w żelbecie pod puszki elektryczne, zarówno wiertłami widiowymi jak i diamentowymi.

Dzięki uchwytowi sds+ można wykorzystać do pracy całą gamę wiertel YATO, także końcówki mieszające do farb i zapraw. To czyni młot YT-82118 bardzo uniwersalnym narzędziem, które pozwala instalatorom zarówno wykonywanie odwiertów, mocowanie kabli, podkuwanie bruzd i wiercenie pod puszki elektryczne, jak i mieszanie gipsu budowlanego przy pomocy pojedynczej maszyny.

Nie ma wówczas konieczności przemieszczania się po rozległym placu budowy z dużą ilością elektronarzędzi.

Gumowy przewód zasilający zachowuje swoje właściwości i elastyczność w niskiej temperaturze.

obroty: 0-900 obr/minwaga: 4.8 kgdługość przewodu: 3 mDo młota polecamy akcesoria SDS+:YT-3300 zestaw świdrów do drewna 10-20 mmYT-40050 wiertła do metalu HSS 6542YT-41936 wiertło premium 6 mm/160 mmYT-47200 dłuto do drewnaYT-4721 dłuto 20x14x250 CrVYT-47212 dłuto płaskie 80 mmYT-4723 dłuto szerokie 40x14x250 CrVYT-5496 mieszadło spiralne 100X60023590 grot 14x250 mm