

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlot-udarowy-kujacy-akumulatorowy-sds-max-68j-36v-0ah-p-70766.html>

MŁOT UDAROWY KUJĄCY AKUMULATOROWY SDS- MAX 6.8J 36V 0*AH



Cena	1 724,00 zł
Cena poprzednia	1 873,04 zł
Numer katalogowy	HI H3641DAW2
Kod producenta	H3641DAW2Z
Kod EAN	4966376413393
Producent	HIKOKI

Opis produktu

Dane techniczne:

Energia pojedynczego uderzenia (J): 6,8
Liczba uderzeń (1/min): 1500 - 2880

Dane fizyczne

Długość całkowita (mm): 448
Waga (kg): 5,4 (bez aku.)
Napięcie akumulatora (V): 36
Wyposażenie
Bateria: nie
Ładowarka: nie
Światło led: tak
Obudowa soft grip: tak
Walizka transportowa: tak

H3641DA to akumulatorowy młot wyburzeniowy SDS-Max z silnikiem bezszczotkowym opracowany w oparciu o model sieciowy H41MB2. Model akumulatorowy posiada wysoką wydajność wyburzania odpowiadającą produktowi zasilanemu sieciowo. Model H3641DA jest kompaktowy i lekki dzięki znacznemu zmniejszeniu wagi oraz zastosowaniu silnika bezszczotkowego. Jest kompaktowy i łatwy w obsłudze dzięki temu powoduje zmniejszenie zmęczenia operatora podczas długotrwałej pracy. Młot wyposażony jest w białe światło LED o wysokiej intensywności aby zapewnić doświetlenie w ciemnych miejscach. Podczas gdy spust przełącznika jest naciśnięty, dioda LED automatycznie podświetli część końcową narzędzia. Światło LED wyłączy się automatycznie 10 sekund po zwolnieniu spustu przełącznika. Model H3641DA posiada uchwyty o niskim poziomie vibracji – system LVH. Korpus główny (skrzynia korbową cylindra) jest połączony z górnym uchwytem za pomocą czterech cylindrycznych gumek (amortyzatory uchwytu). Gumy te są zwijane i ściskane na pochylej powierzchni w celu pochłaniania vibracji. W ten sposób model H3641DA może zapewnić wysoki efekt pochłaniania vibracji przy dobrych parametrach pracy. W tym młocie wyburzeniowym zastosowano metodę szybkiego mocowania dłuta, która nie wymaga użycia narzędzi do zamocowania narzędzia roboczego. Ponadto jest możliwość regulacji kąta narzędzia roboczego co 30 stopni i można go ustawić w 12 pozycjach. Model H3641DA jest wyposażony w elektronikę sterującą, która może regulować siłę uderzenia w zależności od rodzaju pracy. Można wybrać cztery wielkości uderzenia w zakresie od 1500 do 2880 uderzeń/min. Wybrana moc uderzenia może być utrzymywana na stałym poziomie niezależnie od obciążeń.

H3641DA W2Z - narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, rękojeść boczna, szpicak 280 mm, walizka transportowa.

**