

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-218v-250ah-aws-p-30226.html>



## MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY 2\*18V 2\*5.0\*AH AWS

Cena	<b>3 406,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>3 701,54 zł</b>
Numer katalogowy	<b>M DHR283T2JU</b>
Kod producenta	<b>DHR283T2JU</b>
Kod EAN	<b>088381857901</b>
Producent	<b>MAKITA</b>

### Opis produktu

\*SHORTDESC\*

Dane techniczne:

System: LXT 18V

Napięcie zasilania: 2x 18V = 36 V

Typ akumulatora: Li-ion

Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS / samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 980 obr./min

Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 5.000 ud/min

Energia udaru (wg normy EPTA): 2.9 J

Maksymalna średnica wiercenia:

W stali: 13 mm

W drewnie: 32 mm

W betonie:

Wiertło pełne: 28 mm

Koronka: 54 mm

Koronka diamentowa: 65 mm

Długość całkowita: 404 mm

Waga (EPTA): 3.9 - 5.1 kg

Hałas i wibracje (beton):

Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)

Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s<sup>2</sup>

Poziom mocy akustycznej : 103 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego : 92 dB(A)

Poziom wibracji:

Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD): 9.5 m/s<sup>2</sup>

Wiercenie udarowe w betonie z użyciem DX04 (ah, HD): 8.0 m/s<sup>2</sup>

Podkuwanie z uchwytem bocznym (ah, Cheq): 8.5 m/s<sup>2</sup>

Wiercenie w metalu (ah,D): 2.5 m/s<sup>2</sup>

\*LONGDESC\*

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

---

Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)

Technologia Antywibracyjna AVT

System Soft No Load

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętle

Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia

Szybkowymienny chwyt narzędziowy typu SDS-PLUS

Szybkowymienny chwyt wiertarski 13 mm

Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu DX09 (opcja)

Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

\*PACKINFO\*

Szybkowymienny chwyt typu SDS-PLUS

Szybkowymienny chwyt wiertarski 13 mm

Antywibracyjny uchwyt boczny

Ogranicznik głębokości

Smar do wiertel i dłut

Szmatka

Moduł AWS (198897-0)

2x BL1850B - akumulatory 18V / 5.0Ah Li-Ion ze wskaźnikiem naładowania

1x Dwuportowa szybka ładowarka DC18RD

Walizka systemowa MAKPAC

Wkład kalibracyjny do walizki MAKPAC

\*ADDINFO\*