

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-218v-250ah-aws-p-30226.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY 2*18V 2*5.0*AH AWS

Cena	3 701,54 zł
Numer katalogowy	M DHR283T2JU
Kod producenta	DHR283T2JU
Kod EAN	088381857901
Producent	MAKITA

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

System: LXT 18V

Napięcie zasilania: 2x 18V = 36 V

Typ akumulatora: Li-ion

Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS / samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 980 obr./min

Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 5.000 ud./min

Energia udaru (wg normy EPTA): 2.9 J

Maksymalna średnica wiercenia:

W stali: 13 mm

W drewnie: 32 mm

W betonie:

Wiertło pełne: 28 mm

Koronka: 54 mm

Koronka diamentowa: 65 mm

Długość całkowita: 404 mm

Waga (EPTA): 3.9 - 5.1 kg

Hałas i wibracje (beton):

Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)

Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²

Poziom mocy akustycznej : 103 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego : 92 dB(A)

Poziom wibracji:

Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD): 9.5 m/s²

Wiercenie udarowe w betonie z użyciem DX04 (ah, HD): 8.0 m/s²

Podkuwanie z uchwytem bocznym (ah, Cheq): 8.5 m/s²

Wiercenie w metalu (ah,D): 2.5 m/s²

LONGDESC

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)

Technologia Antywibracyjna AVT

System Soft No Load

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętle

Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia

Szybkowymienny chwyt narzędziowy typu SDS-PLUS

Szybkowymienny chwyt wiertarski 13 mm

Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu DX09 (opcja)

Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

PACKINFO

Szybkowymienny chwyt typu SDS-PLUS

Szybkowymienny chwyt wiertarski 13 mm

Antywibracyjny uchwyt boczny

Ogranicznik głębokości

Smar do wiertel i dłut

Szmatka

Moduł AWS (198897-0)

2x BL1850B - akumulatory 18V / 5.0Ah Li-Ion ze wskaźnikiem naładowania

1x Dwuportowa szybka ładowarka DC18RD

Walizka systemowa MAKPAC

Wkład kalibracyjny do walizki MAKPAC

ADDINFO