

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-218v-250ah-p-30223.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY 2*18V 2*5.0*AH

Cena	2 847,00 zł
Cena poprzednia	3 094,02 zł
Numer katalogowy	M DHR280PT2J
Kod producenta	DHR280PT2J
Kod EAN	088381857970
Producent	MAKITA

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

System: LXT 18V
Napięcie zasilania: 2x 18 = 36 V
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 980 obr./min
Częstotliwość ударów na biegu jałowym: 0 - 5.000 ud./min
Energia uderzenia (wg normy EPTA): 2.8 J
Maksymalna średnica wiercenia:
W stali: 13 mm
W drewnie: 32 mm
Maksymalna średnica wiercenia betonie:
Wiertło pełne: 28 mm
Koronka: 54 mm
Koronka diamentowa: 65 mm
Długość całkowita: 373 mm
Waga (EPTA): 3.9 - 5.1 kg
Hałas i wibracje (beton):
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
Poziom mocy akustycznej : 104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego : 93 dB(A)
Poziom wibracji:
Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD): 9.0 m/s²
Wiercenie udarowe w betonie z użyciem DX03 (ah, HD): 8.0 m/s²
Podkuwanie z uchwytem bocznym (ah, Cheq): 8.5 m/s²
Wiercenie w metalu (ah,D): 2.5 m/s²

LONGDESC

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Technologia Antywibracyjna AVT
System Soft No Load

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętkiem
Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu DX08 (opcja)
Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory Makita LXT 18V. Do pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii Makita LXT 18V.

PACKINFO

DHR280 - młotowiertarka SDS-PLUS 2.8J 2x18V Li-Ion
Uchwyt typu sds-plus (zamontowany)
Antywibracyjny uchwyt boczny
Ogranicznik głębokości (331886-4)
Smar do wiertel i dłut (198993-4)
Szmatka (443122-7)
2x BL1850B - akumulatory 18V / 5.0Ah Li-Ion ze wskaźnikiem naładowania
DC18RD - dwuportowa szybka ładowarka Li-Ion
Walizka systemowa MAKPAC
Wkład kalibracyjny do walizki systemowej

ADDINFO