

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-aws-18v-250ahdx05-p-36558.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY AWS 18V 2*5.0*AH+DX05

Cena	2 194,42 zł
Cena poprzednia	2 385,24 zł
Numer katalogowy	M DHR182TWJU
Kod producenta	DHR182TWJU
Kod EAN	088381873901
Producent	MAKITA

Opis produktu

Dane techniczne:

System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
Maksymalna moc wyjściowa: 450 W
Energia uderu (EPTA): 1.7 J
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1350 obr/min
Częstotliwość uderów na biegu jałowym: 0 - 5000 ud/min
Maksymalna średnica wiercenia:
W stali: 13 mm
W drewnie: 24 mm
W betonie:
Wiertło pełne: 18 mm
Koronka: 35 mm
Koronka diamentowa: 32 mm
Długość całkowita: 431 mm
Waga (EPTA): 2.4 - 3.2 kg
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
Bez DX05:
Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)
Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 11.0 m/s²
Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 9.0 m/s²
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s²
Z DX05:
Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 11.0 m/s²

Niezwykle lekka i kompaktowa młotowiertarka akumulacyjna Makita DHR182 zasilana akumulatorami LXT 18V Li-ion. 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor.

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć. Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia.

Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania. Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS. Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

W tym zestawie sprzedawana jest w wersji z dwoma akumulatorami LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania i szybką ładowarką. Pakowana w walizkę systemową typu MAKPAC. Dodatkowo w zestawie znajduje się systemem do odsysania i zbierania pyłu Makita DX05.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania

Niezwykle lekka i kompaktowa

Wysoka wydajność wiercenia

Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS

Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Uchwyt pomocniczy (158057-6)

Ogranicznik głębokości (415486-9)

Moduł łączności bezprzewodowej AWS

System odsysania i zbierania pyłu DX05

2x Akumulator LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL1850B

Szybka ładowarka DC18RC

Walizka systemowa typu MAKPAC

Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.