

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-kh-18-ltx-bl-35-q-0ah-p-70329.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY KH 18 LTX BL 35 Q 0*AH

Cena	2 158,00 zł
Cena poprzednia	2 345,36 zł
Numer katalogowy	ME 600813840
Kod producenta	600813840
Kod EAN	4061792264243
Producent	METABO

Opis produktu

Parametry:

Napięcie akumulatora: 18 V
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA): 4.2 J
Maksymalna liczba ударów: 4350 /min
O wiercenia w betonie wiertłami udarowymi: 32 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 810 /min
Uchwyt narzędziowy: SDS-plus
Ciężar bez akumulatora: 4.4 kg
Ciężar z akumulatorem: 5.4 kg

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie: 13.9 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²
Dłutowanie: 11 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 101 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 5 dB(A)

Najmocniejszy młot akumulatorowy SDS-plus Metabo do szybkiego wiercenia i wydajnego kucia w betonie i murze
Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej i wysokowydajnego mechanizmu udarowego

Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie

Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia wibracji redukuje szkodliwe dla zdrowia wibracje

Perfekcyjna ergonomia dzięki umiejscowieniu środka ciężkości w pobliżu dłoni oraz zoptymalizowanemu kształtowi rękojeści
Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego SDS-Plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wielu różnych zastosowań

Możliwość przełączenia na lewe obroty w celu wygodnego poluzowania zakleszczonych narzędzi roboczych

Opcjonalna redukcja prędkości obrotowej i energii udaru pomaga w nawiercaniu i obróbce miękkich materiałów

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora

Podwójne bezpieczeństwo w przypadku zablokowania wiertła: brak zjawiska odrzutu dzięki mechanicznemu odłączeniu napędu oraz błyskawicznemu odłączeniu sterowanemu czujnikiem

Światło robocze LED zapewnia optymalną widoczność miejsca wiercenia

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym
Rękojeść pomocnicza
Ogranicznik głębokości wiercenia
metaBOX 185 XL
bez akumulatora, bez ładowarki
**