

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-z-podkuwaniem-18v-0ah-p-35938.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY Z PODKUWANIEM 18V 0*AH

Cena	1 156,43 zł
Cena poprzednia	1 256,99 zł
Numer katalogowy	M DHR242Z
Kod producenta	DHR242Z
Kod EAN	088381654326
Producent	MAKITA

Opis produktu

Dane techniczne:

System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
System montażu narzędzi (uchwyt): SDS-PLUS
Energia udaru (EPTA): 2.0 J
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 950 obr/min
Częstotliwość ударów na biegu jałowym: 0 - 4700 ud/min
Maksymalna zdolność wiercenia:
W stali: 13 mm
W drewnie: 27 mm
W betonie: 24 mm
Wymiary (D x S x W): 328 mm x 85 mm x 213 mm
Waga (EPTA): 3.3 kg
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 13.5 m/s²
Poziom wibracji przy dłutowaniu: 10.5 m/s²
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 3.5 m/s²

Profesjonalna akumulatorowa młotkowiartarka Makita DHR242 z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS. 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie.
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego.
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć.
Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania.
Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia.
Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta.
Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie.
Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie.
Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru.
Wersja bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie sprzedawane w tej wersji jest przeznaczone dla klientów, którzy już posiadają akumulatory i ładowarkę marki Makita z serii LXT 18V.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości

Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkownika

Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia

Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta

Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie

Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora

Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie

Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru

Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu odsysania w celu pracy z niską emisją pyłu (wyposażenie opcjonalne)

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3 Ah)

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Antywibracyjny uchwyt boczny (158057-6)

Ogranicznik głębokości (324219-0)

Polska instrukcja obsługi

**

Bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.