

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlotowiertarka-18v-sds-plus-xr-bl-250ah-p-35284.html>



MŁOTOWIERTARKA 18V SDS-PLUS XR BL 2*5.0AH

Cena	2 290,16 zł
Cena poprzednia	2 544,62 zł
Numer katalogowy	DW DCH273P2
Kod producenta	DCH273P2-QW
Kod EAN	5035048556504
Producent	DEWALT

Opis produktu

Dane techniczne:

Uchwyt:SDS-Plus
Napięcie:18 V
Moc użyteczna:400 W
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009):2,1 J
Prędkość bez obciążenia:0-1100 obr/min
Częstość uderów:0-4600 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie:24 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]:26 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]:13 mm
Masa:2.5 kg
Masa (z akumulatorem):3,110 g
Długość:301 mm
Wysokość:202 mm
Szerokość:85 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem:6.6 m/s2
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1,5 m/s2
Wibracje na ramionach-podkuwanie:5,4 m/s2
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje):1,5 m/s2
Wibracje - wiercenie w metalu:Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):1,5 m/s2
Wibracje - wkręcanie:Niepewność pomiaru K 4 (wibracje):1.5 m/s2
Ciśnienie dźwięku:86 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas):3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne:97 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)
Technologia akumulatorów:XR Li-Ion
Technologia akumulatorów:XR Li-Ion
Pojemność akumulatora:5.0 Ah
Pojemność akumulatora:5.0 Ah

Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 90 otworów (10mm O x 80mm) na jednym naładowaniu
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie i metalu
Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator Li-ion XR 18 V o pojemności 5.0Ah dla wydłużonego czasu pracy

oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania

Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości

System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 24 mm

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

2 akumulatory Li-Ion XR

Ladowarka wielonapięciowa XR

Zaczep do paska

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Mocny kufer transportowy

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.