

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlotowiertarka-flexvolt-18v54v-sds-plus-290ah-p-35026.html>



## MŁOTOWIERTARKA FLEXVOLT 18V/54V SDS- PLUS 2\*9.0AH

Cena	<b>3 937,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>4 278,92 zł</b>
Numer katalogowy	<b>DW DCH333X2</b>
Kod producenta	<b>DCH333X2-QW</b>
Kod EAN	<b>5035048646748</b>
Producent	<b>DEWALT</b>

### Opis produktu

Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Plus  
Napięcie: 18/54 V  
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009): 3.5 J  
Prędkość bez obciążenia: 0-1000 obr/min  
Częstość uderzeń: 0-4480 ud/min  
Maks. śr. wiercenia w betonie: 30 mm  
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 30 mm  
Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm  
Masa: 3.7 kg  
Masa (z akumulatorem): 4,950 g  
Długość: 400 mm  
Wysokość: 250 mm  
Szerokość: 95 mm  
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 7.5 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje na ramionach-podkuwanie: 8.5 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje - wiercenie w metalu: Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje - wkręcanie: Niepewność pomiaru K 4 (wibracje): 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Ciśnienie dźwięku: 94 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)  
Ciśnienie akustyczne: 105 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)  
Technologia akumulatorów: XR FLEXVOLT  
Technologia akumulatorów: XR FLEXVOLT  
Pojemność akumulatora: 9.0 Ah  
Pojemność akumulatora: 9.0 Ah

Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 66 otworów (18mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu  
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderzenia do wiercenia w drewnie i metalu

---

Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator XR FLEXVOLT 18V/54V o pojemności 9.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania

System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s<sup>2</sup> zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 30 mm

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

2 akumulatory 9.0Ah XR FLEXVOLT

Ładowarka wielonapięciowa XR

Zaczepek do paska

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Mocny kufer transportowy

\*\*