

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlotowiertarka-sds-800w-walizka-p-48909.html>

MŁOTOWIERTARKA SDS+ 800W WALIZKA



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 365,90 zł |
| Numer katalogowy | T 58G538 |
| Kod producenta | 58G538 |
| Kod EAN | 5902062073105 |
| Producent | GRAPHITE |

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Wymiar brutto (szer. x wys. x dł.): 33,30 x 12,00 x 44,00 cm

Waga: 6.2 kg

Marka: GRAPHITE

PKWiU: 28.24.11.0

Maksymalna ilość obrotów na minutę: 1350 min-1

Moc: 800 W

Typ uchwytu wiertarskiego: SDS Plus

Napięcie zasilania: 230V~50Hz

Długość całkowita produktu: 385 mm

Maksymalna częstotliwość udaru: 5500 min-1

Poziom mocy akustycznej (LWA): 102 dB

Waga netto: 3280 g

Energia udaru: 2.8 J

Zestaw zawiera: wiertło do betonu

Zestaw zawiera: adapter do uchwytu

Zestaw zawiera: uchwyt wiertarski

Długość przewodu: 3 m

Gwarancja: 3 lata

Szerokość całkowita produktu: 215 mm

Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 26 mm

Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30 mm

Maksymalna średnica wiercenia w metalu: 13 mm

Wysokość całkowita produktu: 90 mm

Walizka: Tak

Młotowiertarka SDS+ 800 W, 2,8J, walizka 58G538 marki GRAPHITE to specjalistyczne narzędzie SDS+ o mocy 800 W, posiadające funkcje wiercenia, wiercenia z udarem pneumatycznym, podkuwania i możliwość regulacji bezstopniowej kąta ustawienia dłuta do precyzyjnego podkuwania. Umożliwia wykonanie otworów do 26 mm średnicy w betonie i cegle, 13 mm w stali oraz 30 mm w drewnie. Narzędzie posiada funkcje zmiany kierunku obrotu wrzeciona, stopniowej regulacji prędkości i blokadę włącznika do pracy ciągłej. Podczas wiercenia młotowiertarka osiąga do 1350 obrotów na minutę, a po przełączeniu na udar do 5500 uderzeń na minutę. Energia udaru w narzędziu wynosi 2,8 J. Komfortowa rękojeść główna narzędzia pokryta jest antypoślizgową nakładką, dobrze więc leży w dłoni. W zestawie znajdują się: dodatkowe wiertło, uchwyt wiertarski, adapter do uchwytu oraz walizka transportowa. Urządzenie wyposażone jest w elastyczny i trwały przewód zasilający w powłoce gumowej o długości 3 m, dedykowany także do zastosowań profesjonalnych.

nych i przemysłowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zgodność z europejskimi standardami zapewnia certyfikat CE.

**