

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlotowiertarka-sds-800w-z-pochlaniaczem-pylu-p-35693.html>

MŁOTOWIERTARKA SDS+ 800W Z POCHŁANIACZEM PYŁU



Cena	984,00 zł
Cena poprzednia	1 068,94 zł
Numer katalogowy	M HR2652
Kod producenta	HR2652
Kod EAN	088381875448
Producent	MAKITA

Opis produktu

Dane techniczne:

Energia udaru: 2.2 J
System montażu narzędzi (uchwyt): SDS-Plus
Pobór mocy: 800 W
Rodzaj udaru: elektropneumatyczny
Częstotliwość udarów: 0 - 4600 ud/min
Prędkość bez obciążenia: 0 - 1200 obr/min
Zdolność wiercenia:
W betonie: 26 mm
W drewnie: 32 mm
W stali: 13 mm
Wiertło koronowe: 68 mm
Diamentowe wiertło koronowe (suche): 80 mm
Waga: 3.0 - 4.3 kg
Wymiary (D x S x W): 604 mm x 89 mm x 260 mm
Długość przewodu zasilającego: 2.5 m
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 12.5 m/s²
Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 9.5 m/s²
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s²

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
Wbudowany układ odsysający pył z filtrem HEPA
Mechanizm czyszczenia filtra za pomocą pokrętła
Łatwa regulacja położenia króćca odpylającego za pomocą dźwigni
Prowadnica teleskopowa układu odsysającego może posłużyć także jako ogranicznik głębokości
Szczelne połączenie pomiędzy sekcją odpowiadającą pył a pojemnikiem zapobiega wydostawaniu się pyłu na zewnątrz
Łatwy do opróżnienia, przezroczysty pojemnik na pył
Wyłącznik z blokadą do pracy ciągłej
Osłona przeciwpyłowa uchwyty narzędziowego

Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
40-pozycyjne przestawienie dłuta

Uchwyt boczny (158057-6)
Ogranicznik głębokości (324219-0)
Zestaw do odsysania pyłu
Pokrywa uszczelniająca (424474-5)
Walizka

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.