

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlotowiertarka-sds-900w-28j-p-23699.html>

MŁOTOWIERTARKA SDS+ 900W 2.8J



Cena	997,23 zł
Cena poprzednia	1 108,03 zł
Numer katalogowy	DW D25144K-Q
Kod EAN	5035048547007
Producent	DEWALT

Opis produktu

SHORTDESC
Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Plus
Moc pobierana: 900 W
Moc użyteczna: 700 W
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009): 3.0 J
Prędkość bez obciążenia: 0-1450 obr/min
Częstość uderów: 0-5350 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie: 28 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 65 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 30 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm
Masa: 3.1 kg
Długość: 360 mm
Wysokość: 210 mm
Szerokość: 75 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 14.9 m/s2
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s2
Wibracje na ramionach-podkuwanie: 13.8 m/s2
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.5 m/s2
Wibracje - wiercenie w metalu: Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1.5 m/s2
Wibracje - wkręcanie: Niepewność pomiaru K 4 (wibracje): 1.5 m/s2
Ciśnienie dźwięku: 89 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3.8 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 100.1 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3.8 dB(A)

LONGDESC
Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 do 28 mm
Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie
Szybkowymienny uchwyt do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania
Funkcja wyłączenia uderu do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania
Duży mechanizm pneumatyczny zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów

Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale
Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową
Ergonomiczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść zapewnia większą wygodę użytkownika
Ogumowana rękojeść boczna dla zwiększonego komfortu użytkownika
Ergonomiczna, zaokrąglona konstrukcja umożliwia wygodne użycie w każdym zastosowaniu
Ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wnętrza mechanizmu zapewniając jego długą żywotność
Konstrukcja szczelin wylotowych powietrza zapewnia jego wydmuch w kierunku bezpiecznym dla oczu użytkownika.

PACKINFO

Wielopozycyjna rękojeść boczna z wbudowaną lampą
Ogranicznik głębokości
Mocny kufer transportowy
Szybkowymienny, bezkluczykowy uchwyt wiertarski 13 mm

ADDINFO