

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlotowiertarka-sds-900w-30-j-p-23699.html>



## MŁOTOWIERTARKA SDS+ 900W 3.0 J

Cena	<b>1 149,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>DW D25144K-Q</b>
Kod producenta	<b>D25144K-QS</b>
Kod EAN	<b>5035048547007</b>
Producent	<b>DEWALT</b>

### Opis produktu

#### \*SHORTDESC\*

Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Plus  
Moc pobierana: 900 W  
Moc użyteczna: 700 W  
Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009): 3.0 J  
Prędkość bez obciążenia: 0-1450 obr/min  
Częstość udarów: 0-5350 ud/min  
Maks. śr. wiercenia w betonie: 28 mm  
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 65 mm  
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 30 mm  
Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm  
Masa: 3.1 kg  
Długość: 360 mm  
Wysokość: 210 mm  
Szerokość: 75 mm  
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 14.9 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje na ramionach-podkuwanie: 13.8 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje - wiercenie w metalu: Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje - wkręcanie: Niepewność pomiaru K 4 (wibracje): 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Ciśnienie dźwięku: 89 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3.8 dB(A)  
Ciśnienie akustyczne: 100.1 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3.8 dB(A)

#### \*LONGDESC\*

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 do 28 mm  
Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie  
Szybkowymienny uchwyt do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania  
Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania  
Duży mechanizm pneumatyczny zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów

---

Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale  
Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową  
Ergonomiczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść zapewnia większą wygodę użytkownika  
Ogumowana rękojeść boczna dla zwiększonego komfortu użytkownika  
Ergonomiczna, zaokrąglona konstrukcja umożliwia wygodne użycie w każdym zastosowaniu  
Ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wnętrza mechanizmu zapewniając jego długą żywotność  
Konstrukcja szczelin wylotowych powietrza zapewnia jego wydmuch w kierunku bezpiecznym dla oczu użytkownika.

**\*PACKINFO\***

Wielopozycyjna rękojeść boczna z wbudowaną lampą  
Ogranicznik głębokości  
Mocny kufer transportowy  
Szybkowymienny, bezkluczykowy uchwyt wiertarski 13 mm

**\*ADDINFO\***