

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlotowiertarka-sds-900w-walizka-p-48812.html>



## MŁOTOWIERTARKA SDS+ 900W WALIZKA

Cena	<b>389,52 zł</b>
Numer katalogowy	<b>T 58G539</b>
Kod producenta	<b>58G539</b>
Kod EAN	<b>5902062073099</b>
Producent	<b>GRAPHITE</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Wymiar brutto (szer. x wys. x dł.): 33,50 x 12,30 x 44,00 cm

Waga: 6.35 kg

Marka: GRAPHITE

PKWiU: 28.24.11.0

Maksymalna ilość obrotów na minutę: 950 min-1

Typ uchwyty wiertarskiego: SDS Plus

Moc: 900 W

Napięcie zasilania: 230V~50Hz

Maksymalna częstotliwość udaru: 5300 min-1

Poziom mocy akustycznej (LWA): 102 dB

Energia udaru: 3.4 J

Zestaw zawiera: wiertło do betonu

Zestaw zawiera: uchwyt wiertarski

Zestaw zawiera: adapter do uchwyty

Długość przewodu: 3 m

Gwarancja: 3 lata

Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 30 mm

Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30 mm

Maksymalna średnica wiercenia w metalu: 13 mm

Walizka: Tak

**Młotowiertarka SDS+ 900 W, 3,4J, walizka 58G539 marki GRAPHITE** to specjalistyczne narzędzie SDS+ o mocy 900 W, posiadające funkcje wiercenia oraz wiercenia z udarem pneumatycznym. Umożliwia wykonanie otworów do 28 mm średnicy w betonie i cegle, 13 mm w stali oraz 30 mm w drewnie. Narzędzie posiada funkcje zmiany kierunku obrotu wrzeciona, stopniowej regulacji prędkości i blokadę włącznika do pracy ciągłej. Podczas wiercenia młotowiertarka osiąga do 950 obrotów na minutę, a po przełączeniu na udar (funkcja udaru uruchamia się w trakcie docisku wiertła do powierzchni wierczonej) – do 5300 uderzeń na minutę. Energia udaru w narzędziu wynosi 3,4 J. Wygodna funkcja „click” przeznaczona jest do szybkiego mocowania wiertła. Komfortowa rękojeść główna narzędzia pokryta jest antypoślizgową nakładką, dobrze więc leży w dłoni. W zestawie znajdują się: dodatkowe wiertła, uchwyt wiertarski, adapter do uchwyty, listwa ogranicznika głębokości wiercenia, obrotowa rękojeść dodatkowa, zasobnik ze smarem oraz walizka transportowa. Urządzenie wyposażone jest w elastyczny i trwały przewód zasilający w powłoce gumowej o długości 3 m, dedykowany także do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zgodność z europejskimi standardami zapewnia certyfikat CE.

---

\*\*