

Link do produktu: <https://termix24.pl/mlotowiertarka-sds-950w-35j-p-33633.html>

## MŁOTOWIERTARKA SDS+ 950W 3.5J



Cena	<b>1 235,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 341,68 zł</del></b>
Numer katalogowy	<b>DW D25333K</b>
Kod producenta	<b>D25333K-QS</b>
Kod EAN	<b>5035048648650</b>
Producent	<b>DEWALT</b>

### Opis produktu

Dane techniczne:

Uchwyt:SDS-Plus  
Moc pobierana:950 W  
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009):3.5 J  
Prędkość bez obciążenia:0-1150 obr/min  
Częstość uderzeń:0-5200 ud/min  
Maks. śr. wiercenia w betonie:30 mm  
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym:65 mm  
Maks. średnica wiercenia [Drewno]:30 mm  
Maks. średnica wiercenia [Metal]:13 mm  
Masa:3.7 kg  
Długość:355 mm  
Wysokość:250 mm  
Szerokość:95 mm  
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem:6.9 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje na ramionach-podkuwanie:7.8 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje):1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje - wiercenie w metalu:Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje - wkręcanie:Niepewność pomiaru K 4 (wibracje):1.5 m/s<sup>2</sup>  
Ciśnienie dźwięku:93 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 1 (hałas):3 dB(A)  
Ciśnienie akustyczne:104 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)

Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 66 otworów (18mm O x 80mm) na jednym naładowaniu

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie uderzenia do wiercenia w drewnie i metalu

Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator XR FLEXVOLT 18V/54V o pojemności 9.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania

Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 30 mm

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

---

System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s<sup>2</sup> zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Ogranicznik głębokościowy  
Wielopozycyjna rękojeść boczna  
Mocny kufer transportowy TSTAK

\*\*

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.