

Link do produktu: <https://termix24.pl/niwelator-gol26gbt160gr500-p-7631.html>



DANE TECHNICZNE
Zasięg do 100m
skala do 1:500
dokładność niwelacyjna - 1,6 mm przy 30m
dokładność kątowa - 1 gon
ochrona przed pyłem i wodą - IP54
gwint statywu - 5/8"

OPIS PROJEKTU
Profesjonalny niwelator przeznaczony do pracy w terenie
dzięki stabilnej, metalowej obudowie zabezpieczonej przed pyłem i wodą (IP54)
Solidna konstrukcja z wbudowanym celownikiem kolimatorowym oraz zintegrowaną libellą pudełkową
Walizka narzędziowa z blokadą kompensatora umożliwia bezpieczny transport urządzenia
Celownik kolimatorowy do zgrubnego celowania
Pryzmat pentagonalny umożliwia łatwiejszy odczyt libelli pudełkowej
Duży przycisk ogniskowania ułatwia celowanie
Obiektyw o dużej jasności zapewnia ostre widzenie punktu docelowego (łata pomiarowa)
Wysoka dokładność (1,6 mm przy 30 m) przy dużych odległościach
Płynne ustawianie kąta przy pomocy sprzęgła poślizgowego, obsługa obustronna
Obraz prosty

NIWELATOR GOL26G+BT160+GR500

Cena	1 278,86 zł
Cena poprzednia	1 420,95 zł
Numer katalogowy	B 061599400C
Kod EAN	1000001599212
Producent	BOSCH NIEBIESKI

Opis produktu

Dane techniczne

Jednostka pomiarowa 400 gradów
Powiększenie lunety 26 x
Dokładność niwelacyjna 1,6 mm przy 30 m
Zasięg pracy do 100 m
Dokładność kątowa 1 Gon
Ochrona przed pyłem i wodą IP 54
Gwint statywu 5/8"
Temperatura pracy -10 - 50 °C
Temperatura składowania -20 - 70 °C
Ciężar, ok. 1.5 kg

Wyjątkowa wytrzymałość podczas pracy w terenie

Przygotowany do pracy w terenie dzięki stabilnej, metalowej obudowie zabezpieczonej przed pyłem i wodą (IP 54)
Solidna konstrukcja z wbudowanym celownikiem kolimatorowym oraz zintegrowaną libellą pudełkową
Walizka narzędziowa z blokadą kompensatora umożliwia bezpieczny transport urządzenia
Celownik kolimatorowy do zgrubnego celowania
Pryzmat pentagonalny umożliwia łatwiejszy odczyt libelli pudełkowej
Duży przycisk ogniskowania ułatwia celowanie
Obiektyw o dużej jasności zapewnia ostre widzenie punktu docelowego (łata pomiarowa)
Wysoka dokładność (1,6 mm przy 30 m) przy dużych odległościach
Płynne ustawianie kąta przy pomocy sprzęgła poślizgowego, obsługa obustronna
Obraz prosty

Wyposażenie :

Klucz imbusowy
Osłona lunety
Pion
Statyw BT 160 Professional 0 601 091 200
Trzpień nastawczy
Walizka transportowa 1 600 A00 0LF
Łata miernicza GR 5000 601 094 300